

Convecteurs soufflants à fixation murale «CK - S»

Caractéristiques générales

Nouveau design très esthétique, très faible encombrement, montée rapide et homogène de la température ambiante, ventilateur tangentiel à très faible niveau sonore. Température réglable de 5 à 30°C avec position hors gel. Couleur blanche avec grille de sortie couleur anthracite. Le modèle CKZ est identique au modèle de base CK-S mais équipé d'une horloge de programmation journalière. Le modèle CKR dispose de deux puissances commutables et de deux vitesses de ventilation, une rapide et une lente, fonction de la puissance choisie. Tension 230 V monophasé. Conforme à la norme européenne EN 60335-1. Protégés contre les projections d'eau IP 13 B.



CK 20 S



CKZ 20 S

Code article	Référence	Puissance kW	Dimensions H/L/P en mm	Poids en kg
71793	CK 20 S	2,0 kW	460/335/123	4,4
71795	CKZ 20 S	2,0 kW	460/335/123	4,4
72633	CKR 20 S	1,0/2,0 kW	460/335/123	4,4

Convecteur soufflant à fixation mural «CBS 20 S»

Caractéristiques générales

Equipé d'un ventilateur facilitant la montée rapide en température. Carrosserie métallique de couleur blanche avec grille noire. Protégé contre les projections d'eau et conforme à la norme européenne EN 60 335-1, classe II, IP 24.



CBS 20 S

Code article	Référence	Puissance kW	Dimensions H/L/P en mm	Poids en kg
185274	CBS 20 S	2 kW / 230 V	400/275/95	3,0



Contact

STIEBEL ELTRON S.A.S
7-9, rue des selliers
BP 85107
57073 METZ Cedex 3
Tél. 03 87 74 38 88
Fax 03 87 74 96 10
E-mail : info@stiebel-eltron.fr
Internet : www.stiebel-eltron.fr