


## Sèche - mains à commande électronique



HTE 4

### Modèle HTE 4

Modèle très esthétique primé à INTERCLIMA. Mise en marche par un détecteur infrarouge de mouvement. Carrosserie anti-chocs, en résine synthétique, de couleur blanche, ne permettant le dépôt ni d'un objet ni d'une cigarette. Débit d'air environ 146 m<sup>3</sup>/h. Protégé contre les chutes d'eau verticales. IP23, classe II.

Code article	Référence	Puissance kW	Dimensions H/L/P en mm	Poids en kg
73007	HTE4	1,8 kW / 230 V	250/238/230	2,5
168213	DPS 1	Diffuseur avec cartouches de senteur, s'adapte sur la grille de sortie d'air.		



HTE 5

### Modèle HTE 5

Mise en marche par un détecteur infrarouge de mouvement. Carcasse anti-vandalisme en fonte d'aluminium de couleur blanche RAL 9003. Débit d'air environ 146 m<sup>3</sup>/h. IP23, classe II.

Code article	Référence	Puissance kW	Dimensions H/L/P en mm	Poids en kg
73008	HTE5	1,85 kW / 230 V	266/257/230	4,0
168214	DPS 2	Diffuseur avec cartouches de senteur, s'adapte sur la grille de sortie d'air.		



HTT 4 Turbotronic

### Modèle HTT 4 WS TURBOTRONIC

Cette nouvelle version permet un séchage ultra rapide et efficace des mains.

Mise en marche par un détecteur infrarouge de mouvement. Carrosserie anti-chocs, en résine synthétique, de couleur blanche, ne permettant le dépôt ni d'un objet, ni d'une cigarette. Débit d'air environ 250 m<sup>3</sup>/h. Protégé contre les chutes d'eau verticales. IP23, classe II.

Code article	Référence	Puissance kW	Dimensions H/L/P en mm	Poids en kg
74464	HTT 4 WS	2,6 kW / 208-240 V	250/238/230	2,7
168213	DPS 1	Diffuseur avec cartouches de senteur, s'adapte sur la grille de sortie d'air.		



HTT 5 Turbotronic

### Modèle HTT 5 WS TURBOTRONIC

Cette nouvelle version permet un séchage ultra rapide et efficace des mains.

Mise en marche par un détecteur infrarouge de mouvement. Carcasse anti-vandalisme en fonte d'aluminium de couleur blanche RAL 9003. Débit d'air environ 250 m<sup>3</sup>/h. Protégé contre les chutes d'eau verticales. IP23, classe II.

Code article	Référence	Puissance kW	Dimensions H/L/P en mm	Poids en kg
74465	HTT 5 WS	2,6 kW / 208-240V	266/257/230	4,2
168214	DPS 2	Diffuseur avec cartouches de senteur, s'adapte sur la grille de sortie d'air.		

## Contact

---

**STIEBEL ELTRON S.A.S**  
7-9, rue des selliers  
BP 85107  
57073 METZ Cedex 3  
Tél. 03 87 74 38 88  
Fax 03 87 74 96 10  
E-mail : [info@stiebel-eltron.fr](mailto:info@stiebel-eltron.fr)  
Internet : [www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)