

# Une production d'eau chaude décentralisée

## SHC 10-15

---

Petits chauffe-eau électriques sous pression

---

Température souhaitée réglable de 30 à 65°C, avec possibilité de limiter la température (protection antibrûlure)

---

Installation sous évier ou lavabo

---

Cuve émaillée équipée d'une anode anti-corrosion

---

Classe d'efficacité énergétique : A

---

Installation simple : se raccordent à une simple prise de courant





## Petits chauffe-eau électriques sous pression SHC

### Informations produits

- › Chauffe-eau sous pression à faible encombrement pour montage sous évier ou lavabo
- › Thermostat accessible en façade et réglable de 30 à 65°C
- › Cuve émaillée équipée d'une anode anti-corrosion
- › Protection hors-gel
- › Livrés avec câble de raccordement et fiche de prise de courant
- › Soupape de sécurité et robinetterie adaptée à commander séparément
- › Pression de service maxi. : 6 bar
- › Tension 230 V monophasée
- › Protection IP 24

### Domaine d'utilisation



Eau chaude sanitaire

### Caractéristique



Monophasé

Modèles	SHC 10	SHC 15
Référence	<b>233747</b>	<b>234337</b>
Classe énergétique	<b>A</b>	<b>A</b>
Dimensions H/L/P	mm	430/280/270
Puissance	kW	1,5
Capacité	l	10
Consommation d'entretien/24h	kWh	0,48
Quantité d'eau chaude à 40°C	l	15
Pression max. admissible	MPa	0,6
Débit maximum	l/min	10