

# CK 20 Trend LCD

CONVECTEURS SOUFLANTS

RÉF. PRODUIT: 236653

**Convecteur soufflant CK 20 Trend LCD. Puissant. Compact. Peu coûteux.**

Le convecteur soufflant CK 20 Trend LCD est une solution peu coûteuse permettant d'obtenir directement la chaleur souhaitée. Une prise de courant suffit au raccordement électrique. L'emplacement convivial de l'élément de commande offre un accès aisé pour le réglage de la température. Le convecteur soufflant CK 20 Trend LCD peut être installé dans les plus petits recoins.



## Les principales caractéristiques

Convecteur soufflant mural optimal comme chauffage supplémentaire ou d'appoint

Puissance chauffage 2 000 W

Réchauffement rapide de la pièce

Appareil compact avec boîtier en matière synthétique facile à entretenir

Panneau de commande à écran LCD éclairé

Programmateur hebdomadaire, protection hors gel et détection de fenêtre ouverte

Régulation à auto-apprentissage : Le calcul du temps de préchauffage est automatique en mode horloge de programmation

Triple protection anti-surchauffe

Made in Germany



Type	CK 20 Trend LCD
Réf. à commander	236653

### Puissance calorifique

Minale $P_{nom}$	2,0 kW
Minimale (valeur indicative) $P_{min}$	0,0 kW
Puissance thermique continue maximale $P_{max,c}$	2,0 kW

### Consommation courant auxiliaire

Consommation d'électricité auxiliaire à capacité thermique nominale $e_{l,max}$	0,000 kW
Consommation d'électricité auxiliaire à capacité thermique minimale $e_{l,min}$	0,000 kW
Consommation d'électricité auxiliaire en veille $e_{l,SB}$	0,000 kW

### Type de puissance calorifique / contrôle de la température ambiante

Type de contrôle puissance calorifique / température ambiante : un seule puissance calorifique, pas de contrôle de la température ambiante	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : deux allures ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique	-
Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec contrôle électronique de la température ambiante	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation horaire	-
Type de contrôle de puissance calorifique/ de température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation hebdomadaire	x

### Autres options de régulation

: Contrôle de température ambiante avec détection de présence	-
: Contrôle de température ambiante avec détection d'ouverture de fenêtres	x

: avec option de télécommande	-
: avec régulation adaptative du débit de chauffage	X
: avec limitation du temps de fonctionnement	-
: avec sonde de température sphérique à boule noire	-

Profondeur fixation murale comprise

---

**Vous avez des questions concernant ce produit ?**

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel [stiebel-eltron.fr](http://stiebel-eltron.fr).

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

[www.stiebel-eltron.fr/FAQ](http://www.stiebel-eltron.fr/FAQ)

**Information importante :**

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

[www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)