


# MHG 165 E

RADIATEUR EN PIERRE NATURELLE

RÉF. PRODUIT: 233647

**Radiateur en pierre naturelle Chaleur douillette de bien-être au charme personnel.**

Outre leur grande élégance, les pierres naturelles rayonnent surtout par la très agréable chaleur qu'elles dégagent. Le chauffage aux pierres naturelles s'adaptent idéalement aux concepts d'aménagement les plus divers du fait de leur grande variété.



**Chaque exemplaire est 100 % naturel.**

Comme chaque plaque est en pierre naturelle dans lequel passe uniquement un câble très fin, la couleur de chaque radiateur est unique, de même que sa structure. Un chauffage aux pierres naturelles dans une salle de bain ou des pièces de vie confèrent à celles-ci un charme particulier et très personnel.

## Les principales caractéristiques

Radiateur en pierres naturelles GALAXIS

Pierre blanche cristalline à légères marbrures grises

Puissance calorifique 1 650 W

Idéale comme chauffage d'appoint ou supplémentaire

Chaleur rayonnante agréable

Possibilité de montage en portrait ou paysage



Type	MHG 35 E	MHG 65 E	MHG 85 E
Réf. à commander	233642	233643	233644

### Puissance calorifique

Minale $P_{nom}$	0,40 kW	0,70 kW	0,90 kW
Minimale (valeur indicative) $P_{min}$	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Puissance thermique continue maximale $P_{max,c}$	0,40 kW	0,70 kW	0,90 kW

### Consommation courant auxiliaire

Consommation d'électricité auxiliaire à capacité thermique nominale $e_{l,max}$	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Consommation d'électricité auxiliaire à capacité thermique minimale $e_{l,min}$	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Consommation d'électricité auxiliaire en veille $e_{l,SB}$	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW


### Type de puissance calorifique / contrôle de la température ambiante

Type de contrôle puissance calorifique / température ambiante : un seule puissance calorifique, pas de contrôle de la température ambiante	-	-	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : deux allures ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante	-	-	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique	-	-	-
Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec contrôle électronique de la température ambiante	-	-	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation horaire	-	-	-
Type de contrôle de puissance calorifique/ de température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation hebdomadaire	x	x	x

### Autres options de régulation

: Contrôle de température ambiante avec détection de présence	-	-	-
: Contrôle de température ambiante avec détection d'ouverture de fenêtres	-	-	-
: avec option de télécommande	-	-	-

<b>: avec régulation adaptative du début de chauffage</b>	X	X	X
<b>: avec limitation du temps de fonctionnement</b>	-	-	-
<b>: avec sonde de température sphérique à boule noire</b>	-	-	-



Type	MHG 115 E	MHG 145 E	MHG 165 E
Réf. à commander	233645	233646	233647

### Puissance calorifique

Minale $P_{nom}$	1,20 kW	1,50 kW	1,70 kW
Minimale (valeur indicative) $P_{min}$	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Puissance thermique continue maximale $P_{max,c}$	1,20 kW	1,50 kW	1,70 kW

### Consommation courant auxiliaire

Consommation d'électricité auxiliaire à capacité thermique nominale $e_{l,max}$	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Consommation d'électricité auxiliaire à capacité thermique minimale $e_{l,min}$	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW
Consommation d'électricité auxiliaire en veille $e_{l,SB}$	0,000 kW	0,000 kW	0,000 kW

### Type de puissance calorifique / contrôle de la température ambiante

Type de contrôle puissance calorifique / température ambiante : un seule puissance calorifique, pas de contrôle de la température ambiante	-	-	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : deux allures ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante	-	-	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique	-	-	-
Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec contrôle électronique de la température ambiante	-	-	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation horaire	-	-	-
Type de contrôle de puissance calorifique/ de température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation hebdomadaire	x	x	x

### Autres options de régulation

: Contrôle de température ambiante avec détection de présence	-	-	-
: Contrôle de température ambiante avec détection d'ouverture de fenêtres	-	-	-
: avec option de télécommande	-	-	-

<b>: avec régulation adaptative du début de chauffage</b>	x	x	x
<b>: avec limitation du temps de fonctionnement</b>	-	-	-
<b>: avec sonde de température sphérique à boule noire</b>	-	-	-

L'installation et la mise en service des appareils sont uniquement autorisées en combinaison avec des thermostats d'ambiance externes assurant les fonctions suivantes : gestion électronique de la température ambiante et programmation hebdomadaire ainsi que régulation adaptative du début du chauffage. Les thermostats d'ambiance STIEBEL ELTRON RTU-TC, RTU-S UP Stiebel® et SRC C digital sont conformes à ces exigences. Le non-respect de ces exigences entraîne la perte du marquage CE.

**Vous avez des questions concernant ce produit ?**

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel [stiebel-eltron.fr](http://stiebel-eltron.fr).

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

[www.stiebel-eltron.fr/FAQ](http://www.stiebel-eltron.fr/FAQ)

**Information importante :**

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

[www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)