

# ETSE 200 Plus

RÉF. PRODUIT: 238652

## Les principales caractéristiques

Radiateur à accumulation compact à puissance de chauffe élevée pour installation au sol

Recharge automatique intelligente C-Plus, pour un grand confort d'utilisation et une faible consommation

Horaires de recharge programmables directement sur l'appareil

Régulateur électronique avec écran LCD

Thermostat d'ambiance intégré avec programmeur hebdomadaire ainsi que détection de fenêtre ouverte

Régulation à auto-apprentissage : Le calcul du temps de préchauffage est automatique en mode horloge de programmation

Sécurité accrue par limiteur de température de sécurité à réarmement non automatique

Régulateur de charge électronique AC (80 % FM, 230 V ~)

Ventilateur tangentiel silencieux

Avec filtre à poussières en série

Uniquement une sorte de briques réfractaires (2 briques par lot)





Type	ETSE 200 Plus
Réf. à commander	238652

## Puissance calorifique

Minale $P_{nom}$	1,00 kW
Minimale (valeur indicative) $P_{min}$	0,00 kW
Puissance thermique continue maximale $P_{max,c}$	1,30 kW

## Consommation courant auxiliaire

Consommation d'électricité auxiliaire à capacité thermique nominale $e_{l,max}$	0,00 kW
Consommation d'électricité auxiliaire à capacité thermique minimale $e_{l,min}$	0,00 kW
Consommation d'électricité auxiliaire en veille $e_{l,SB}$	0,00 kW

## Type de puissance calorifique / contrôle de la température ambiante

Type de contrôle puissance calorifique / température ambiante : un seule puissance calorifique, pas de contrôle de la température ambiante	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : deux allures ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : contrôle de la température ambiante par thermostat mécanique	-
Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec contrôle électronique de la température ambiante	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation horaire	-
Type de contrôle de puissance calorifique/ de température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation hebdomadaire	x

## Autres options de régulation

: Contrôle de température ambiante avec détection de présence	-
: Contrôle de température ambiante avec détection d'ouverture de fenêtres	x

<b>: avec option de télécommande</b>	-
<b>: avec régulation adaptative du débit de chauffage</b>	X
<b>: avec limitation du temps de fonctionnement</b>	-
<b>: avec sonde de température sphérique à boule noire</b>	-

Profondeur sans la grille de dégagement au mur de 30 mm

Poids avec briques réfractaires

**Vous avez des questions concernant ce produit ?**

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel [stiebel-eltron.fr](http://stiebel-eltron.fr).

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

[www.stiebel-eltron.fr/FAQ](http://www.stiebel-eltron.fr/FAQ)

**Information importante :**

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

[www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)