

# DHA 4/8 L

CHAUFFE-EAU INSTANTANÉS COMPACT

RÉF. PRODUIT: 073716

La série DHC de chauffe-eau instantanés sous pression et compacts, à gestion hydraulique ont été spécialement conçus pour l'alimentation électrique monophasée. Monté à proximité d'un point de prélèvement, douche ou évier, la DHC délivre de l'eau chaude sanitaire à la température souhaitée et en quantité voulue.



## Les principales caractéristiques

3,0 - 6,0 kW (selon l'appareil)

Unité multifonctionnelle pour plusieurs points de soutirage

Pas de brûlure ni de surchauffe grâce à la coupure automatique

Température de confort précise par le réglage en continu

Convient également au fonctionnement dans zones à basses pressions

IP 25 protégé contre les projections d'eau

Installation simple et rapide

Simple d'utilisation



|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Type               | DHA 4/8 L |
| Réf. à commander   | 073716    |
| Puissance nominale | 8.8 kW    |
| Hauteur            | 362 mm    |
| Largeur            | 200 mm    |
| Profondeur         | 105 mm    |

### Caractéristiques techniques

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Tension nominale 1        | 220 V            |
| Puissance nominale 1      | 8,0/6,0/4,0 kW   |
| Courant nominal 1         | 36,3/27,4/18,3 A |
| Protection électrique 1   | 40/32/20 A       |
| Tension nominale 2        | 230 V            |
| Puissance nominale 2      | 8,8/6,6/4,4 kW   |
| Courant nominal 2         | 38,2/28,7/19,1 A |
| Protection électrique 2   | 40/32/20 A       |
| Tension nominale 3        | 240 V            |
| Puissance nominale 3      | 9,6/7,2/4,8 kW   |
| Courant nominal 3         | 40/29,9/20,0 A   |
| Protection électrique 3   | 40/32/20 A       |
| Phases                    | 1/N/PE           |
| Fréquence                 | 50/60 Hz         |
| Raccord hydraulique       | G 1/2            |
| Couleur                   | blanc            |
| Indice de protection (IP) | IP24             |
| Poids                     | 2,6 kg           |



**Vous avez des questions concernant ce produit ?**

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

[www.stiebel-eltron.fr/FAQ](http://www.stiebel-eltron.fr/FAQ)

**Information importante :**

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

[www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)