

DHE 27

CHAUFFE-EAU INSTANTANÉS CONFORT

RÉF. PRODUIT: 202657

Utilisez l'eau exactement comme vous le souhaitez

Chacun de nos modèles de chauffe-eau instantanés entièrement électroniques fournit de l'eau chaude à la température exacte que vous avez définie. Pas de « si » ni de « mais ». La technologie 4i veille à ce que rien ne modifie la température de sortie. Vous pouvez donc, sous la douche, laisser l'eau chaude ruisseler sur votre corps, même si quelqu'un se lave les mains sur le lavabo d'à côté.



Choisissez et laissez faire le travail

Le bouton rotatif tactile facilite son utilisation : intuitive, immédiate et précise.



DHE 18/21/24

Réf. produit: 202656

Informations clés fiables en un coup d'œil

L'écran multifonction rétro-éclairé affiche de manière claire la température de l'eau souhaitée, la fonction ECO et la puissance absorbée actuelle. La consommation énergétique, le débit, l'heure, l'état et les informations relatives à la maintenance figurent dans la partie inférieure de l'écran.

Les principales caractéristiques

Chauffe-eau instantané à régulation entièrement électronique

Température de l'eau toujours au degré près grâce à la technologie 4i

Eau chaude en quantité suffisante pour plusieurs points de puisage

Écran multifonction rétro-éclairé facile à utiliser

Voyants lumineux pour la consommation d'électricité et d'eau

Fonctionnement particulièrement économique en mode ECO

Températures souhaitées programmables sur des touches de mémorisation individuelles

Fonctions supplémentaires, telles que limitation de la température, programme de douche bien-être, remplissage automatique de la baignoire et sécurité enfants pour plus de confort et de sécurité



Type	DHE 18/21/24	DHE 27
Référence de commande	202656	202657

Caractéristiques techniques

Tension nominale	400 V	400 V
Tension nominale 1	380 V	380 V
Tension nominale 2	400 V	400 V
Puissance nominale	18/21/24 kW	27 kW
Puissance nominale 1	16,2/19/21,7 kW	24,4 kW
Puissance nominale 2	18/21/24 kW	27 kW
Courant nominal	29/31/35 A	39 A
Courant nominal 1	27,6/29,5/33,3 A	37,1 A
Courant nominal 2	29/31/35 A	39 A
Protection (électrique)	32/32/35 A	40 A
Protection électrique 1	32/32/35 A	40 A
Protection électrique 2	32/32/35 A	40 A
Fréquence	50/60 Hz	50/- Hz
Fréquence 1	50/60 Hz	50/- Hz
Fréquence 2	50/60 Hz	50/- Hz
Phases	3/PE	3/PE
Résistance spécifique $\rho_{15} \geq$	900 Ω cm	900 Ω cm
Conductivité spécifique $\sigma_{15} \leq$	1111 μ S/cm	1111 μ S/cm
Indice de protection (IP)	IP 25	IP 25
Réglage de la température	20-60 °C	20-60 °C
Couleur	Blanc	Blanc

On	>2,5 l/min	>2,55 l/min
Hauteur	466 mm	466 mm
Largeur	225 mm	225 mm
Profondeur	116 mm	116 mm
Poids	3,10 kg	3,10 kg
Classe d'efficacité énergétique	A	A

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr