





SHP-F 300 X Premium

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES

RÉF. PRODUIT: 238632

Accessoires complémentaires

Article	Réf. à commander	Type	Description
	234022	LSWP 160-4 AL	Gaine d'air à isolation thermique, 4 m de long, DN 160
	234023	LSWP 200-4 AL	Gaine d'air à isolation thermique, 4 m de long, DN 200
	233018	LWF LG 160	Grille de protection contre les intempéries avec bord antigoutte, laquée gris, Diamètre de raccordement: 160 mm, Débit d'air maxi: 230 m ³ /h
	234505	AWG 160 R	Traversée murale à isolation thermique en PSE avec grille de protection contre les intempéries et larmier, Débit d'air maximal: 350 m ³ /h, Diamètre extérieur tuyau: 200 mm, Diamètre de raccordement: 160 mm, Débit d'air maxi: 350 m ³ /h

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :
www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 |
57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr