

ESH 150 H Trend

CHAUFFE-EAU MURAL

RÉF. PRODUIT: 201259

Les principales caractéristiques

Réglage de température interne en continu


Anode magnésium de qualité pour une protection optimale du ballon

De l'eau chaude 24 heures sur 24 en fonctionnement simple puissance efficace

Pertes énergétiques limitées grâce à l'isolation thermique de qualité

Cuve en acier avec émaillage direct spécial pour une longue durée de service

Montage rapide et simple grâce au support d'accrochage et au gabarit de perçage





Type	ESH 100 H Trend	ESH 120 H Trend	ESH 150 H Trend
Réf. à commander	201257	201258	201259

Caractéristiques techniques

Puissance raccordée ~ 230 V	1,8 kW	1,8 kW	1,8 kW
Raccordement secteur	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Tension nominale	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Profil de soutirage	M	L	L
Classe d'efficacité énergétique	C	C	C
Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C	1,427 kWh	1,432 kWh	1,767 kWh
NF Electricité Performance	*	*	*
Capacité nominale	100 l	120 l	150 l
Quantité d'eau mélangée 40 °C	130,3 l	128,6 l	168,1 l
Plage de réglage de la température	30-70 °C	30-70 °C	30-70 °C
Débit maximal	23,5 l/min	23,5 l/min	23,5 l/min
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Indice de protection (IP)	IP25	IP25	IP25
Hauteur	515 mm	515 mm	515 mm
Largeur	1028 mm	1181 mm	1413 mm
Profondeur	534 mm	534 mm	534 mm
Poids	33,00 kg	40,00 kg	47,00 kg



Type	ESH 200 H Trend
Réf. à commander	201260
Caractéristiques techniques	
Puissance raccordée ~ 230 V	2,4 kW
Raccordement secteur	1/N/PE
Tension nominale	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Profil de soutirage	L
Classe d'efficacité énergétique	C
Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C	2,284 kWh
NF Electricité Performance	*
Capacité nominale	200 l
Quantité d'eau mélangée 40 °C	252,0 l
Plage de réglage de la température	30-70 °C
Débit maximal	23,5 l/min
Couleur	Blanc
Indice de protection (IP)	IP25
Hauteur	515 mm
Largeur	1665 mm
Profondeur	534 mm
Poids	65,00 kg

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr