

# PSH 50 Classic

CHAUFFE-EAU MURAL

RÉF. PRODUIT: 235960

**Atteignez votre température souhaitée en continu** Fonctionnement vraiment **intuitif** Un chauffe-eau mural pour de grands défis : ce modèle fournit simultanément plusieurs points de soutirage en eau chaude sanitaire dans votre maison (par ex. dans la salle de bain et la cuisine). Pour vous, le confort augmente à plusieurs égards.

## Les principales caractéristiques

Chauffe-eau mural à régulation hydraulique

Isolation thermique de qualité

Sélection de la température en continu sur la plage de 30-70 °C

Affichage de l'évolution de la température pour contrôler visuellement la température de l'eau

Protection hors gel intégrée dans le ballon d'eau chaude sanitaire



**PSH 80 Classic**  
Réf. produit: 235961



**PSH 100 Classic**  
Réf. produit: 235962



**PSH 120 Classic**  
Réf. produit: 235963



**PSH 150 Classic**  
Réf. produit: 235964



**PSH 200 Classic**  
Réf. produit: 235965



Type	PSH 50 Classic	PSH 80 Classic	PSH 100 Classic
Référence de commande	235960	235961	235962

## Caractéristiques techniques

Puissance raccordée ~ 230 V	1.8 kW	1.8 kW	1.8 kW
Raccordement secteur	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Tension nominale	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Profil de soutirage	M	M	L
Classe d'efficacité énergétique	C	C	C
Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C	0,96 kWh	1,22 kWh	1,47 kWh
Capacité nominale	53 l	80 l	100 l
Quantité d'eau mélangée 40 °C	82 l	125 l	168 l
Plage de réglage de la température	30-70 °C	30-70 °C	30-70 °C
Débit maximal	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Indice de protection (IP)	IP24	IP24	IP24
Hauteur	609 mm	810 mm	964 mm
Largeur	475 mm	475 mm	475 mm
Profondeur	483 mm	483 mm	483 mm
Poids	19,00 kg	28,00 kg	33,00 kg



Type	PSH 120 Classic	PSH 150 Classic	PSH 200 Classic
Référence de commande	235963	235964	235965

### Caractéristiques techniques

Puissance raccordée ~ 230 V	1.8 kW	1.8 kW	1.8 kW
Raccordement secteur	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Tension nominale	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Profil de soutirage	L	L	XL
Classe d'efficacité énergétique	C	C	C
Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C	1,73 kWh	2,05 kWh	2,45 kWh
Capacité nominale	120 l	150 l	192 l
Quantité d'eau mélangée 40 °C	219 l	270 l	347 l
Plage de réglage de la température	30-70 °C	30-70 °C	30-70 °C
Débit maximal	23.5 l/min	23.5 l/min	23.5 l/min
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Indice de protection (IP)	IP24	IP24	IP24
Hauteur	1117 mm	1349 mm	1704 mm
Largeur	475 mm	475 mm	475 mm
Profondeur	483 mm	483 mm	483 mm
Poids	39,00 kg	46,00 kg	56,00 kg

## **Vous avez des questions concernant ce produit ?**

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

[www.stiebel-eltron.fr/FAQ](http://www.stiebel-eltron.fr/FAQ)

## **Information importante :**

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

[www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)