

# SHZ 80 LCD

CHAUFFE-EAU MURAUX 30 À 150 L

RÉF. PRODUIT: 231253

Les chauffe-eaux muraux de la gamme SHZ LCD allient le confort d'une eau chaude permanente à un niveau d'efficacité élevé. Avec les trois fonctions ECO, ils peuvent adapter l'efficacité et la production d'eau chaude sanitaire aux besoins individuels de l'utilisateur. Ainsi, le mode ECO COMFORT abaisse automatiquement la température à 60 °C. ECO PLUS réduit en plus le niveau de chargement pour maintenir à température seulement une partie de l'eau contenue dans le ballon. Ceci est particulièrement avantageux pour une utilisation périodique de l'eau chaude sanitaire. La fonction ECO DYNAMIC permet une adaptation automatique et intelligente aux besoins individuels de soutirage. Tous les réglages de base sont effectués et enregistrés une seule fois, directement au niveau de la commande. En outre, l'écran LCD rétroéclairé affiche la quantité d'ECS disponible, la consommation énergétique, la température souhaitée paramétrée et diverses données sur l'état de fonctionnement actuel.



## Les principales caractéristiques

Chauffe-eau mural de 80 litres

Réglage de la température en continu et au degré près de 20 à 85 °C

Utilisation efficace grâce aux trois fonctions ECO automatiques

Possibilité de bénéficier du tarif réduit

Longue durée de vie grâce à l'émaillage spécial



Type	SHZ 30 LCD	SHZ 50 LCD	SHZ 80 LCD
Réf. à commander	231251	231252	231253
Capacité nominale	30 l	50 l	80 l
Largeur	410 mm	510 mm	510 mm
Hauteur	770 mm	740 mm	1050 mm
Profondeur	420 mm	510 mm	510 mm

#### Caractéristiques techniques

Puissance de raccordement ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Puissance de raccordement ~ 400 V	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW
Raccordement secteur	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Tension nominale	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Consommation d'entretien /24 h	0,46 kWh	0,54 kWh	0,67 kWh
Couleur	blanc	blanc	blanc
Indice de protection (IP)	IP25	IP25	IP25
Classe d'efficacité énergétique	A	B	B
Poids	22,9 kg	27,6 kg	37,8 kg



Type	SHZ 100 LCD	SHZ 120 LCD	SHZ 150 LCD
Réf. à commander	231254	231255	231256
Capacité nominale	100 l	120 l	150 l
Largeur	510 mm	510 mm	510 mm
Hauteur	1050 mm	1210 mm	1445 mm
Profondeur	510 mm	510 mm	510 mm

#### Caractéristiques techniques

Puissance de raccordement ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Puissance de raccordement ~ 400 V	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW
Raccordement secteur	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Tension nominale	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Consommation d'entretien /24 h	0,86 kWh	0,99 kWh	1,16 kWh
Couleur	blanc	blanc	blanc
Indice de protection (IP)	IP25	IP25	IP25
Classe d'efficacité énergétique	C	C	C
Poids	39,5 kg	42,4 kg	52 kg

**Vous avez des questions concernant ce produit ?**

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

[www.stiebel-eltron.fr/FAQ](http://www.stiebel-eltron.fr/FAQ)

**Information importante :**

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

[www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)