

SHZ 80 F

CHAUFFE-EAU MURAUX 30 À 150 L

RÉF. PRODUIT: 073127

Le SHZ 30-200 F est un chauffe-eau électrique sous pression qui alimente un ou plusieurs points de soutirage. Il permet un réglage de la température en continu de 35 °C à 82 °C env. Une régulation de la température à 45 °C, 55 °C et 65 °C est également possible. L'eau contenue est chauffée en fonction de la régulation. Ce chauffe-eau se distingue aussi par son isolation thermique optimisée aux faibles pertes thermiques.



Les principales caractéristiques

Réglage de la température en continu de 35 °C à 82 °C environ

Raccordement universel possible

Raccordement de différentes puissances circuit de chauffage 1,3 / 2,3 / 3,6 et 5,9 KW

Alimentation électrique 230 V

Touche chauffage rapide en cas de besoins accrus en eau chaude sanitaire

Quatre réglages de température

Limitation de température

Appareil double puissance

2 supports muraux à partir de 120 litres

Corps de chauffe en cuivre

écoulement libre



Type	SHZ 30 F	SHZ 50 F	SHZ 80 F
Réf. à commander	073125	073126	073127
Capacité nominale	30 l	50 l	80 l
Hauteur	770 mm	740 mm	1050 mm
Largeur	410 mm	510 mm	510 mm
Profondeur	420 mm	510 mm	510 mm

Caractéristiques techniques

Puissance de raccordement	1,3/2,3/3,6/5,9 kW	1,3/2,3/3,6/5,9 kW	1,3/2,3/3,6/5,9 kW
Raccordement secteur	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Fréquence	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Consommation énergétique en veille/24 h à 65 °C	0,46 kWh	0,54 kWh	0,67 kWh
Couleur	blanc	blanc	blanc
Indice de protection (IP)	IP25 D	IP25 D	IP25 D
Classe d'efficacité énergétique	B	C	C
Poids, à vide	23,9 kg	29,2 kg	38,5 kg



Type	SHZ 100 F	SHZ 120 F	SHZ 150 F
Réf. à commander	073128	073129	073130
Capacité nominale	100 l	120 l	150 l
Hauteur	1050 mm	1210 mm	1445 mm
Largeur	510 mm	510 mm	510 mm
Profondeur	510 mm	510 mm	510 mm

Caractéristiques techniques

Puissance de raccordement	1,3/2,3/3,6/5,9 kW	1,3/2,3/3,6/5,9 kW	1,3/2,3/3,6/5,9 kW
Raccordement secteur	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Fréquence	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Consommation énergétique en veille/24 h à 65 °C	0,86 kWh	0,99 kWh	1,1 kWh
Couleur	blanc	blanc	blanc
Indice de protection (IP)	IP25 D	IP25 D	IP25 D
Classe d'efficacité énergétique	C	C	C
Poids, à vide	41,1 kg	45,4 kg	54,8 kg



Type	SHZ 200 F
Réf. à commander	222126
Capacité nominale	200 l
Hauteur	1445 mm
Largeur	510 mm
Profondeur	510 mm

Caractéristiques techniques

Puissance de raccordement	1,3/2,3/3,6/5,9 kW
Raccordement secteur	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Tension nominale	230 V
Fréquence	50/- Hz
Consommation énergétique en veille/24 h à 65 °C	1,5 kWh
Couleur	blanc
Indice de protection (IP)	IP25 D
Classe d'efficacité énergétique	C
Poids, à vide	57 kg

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr