

ESH 300 F Premium

CHAUFFE-EAU SUR SOCLE

RÉF. PRODUIT: 201272

Les principales caractéristiques

Écran électronique et touches pour régler la température au degré près

Protection contre la corrosion garantie par l'anode à courant imposé sans entretien et auto-régulante

Trois fonctions ECO pour un mode de fonctionnement économe

Réparation facile grâce à l'affichage des erreurs intégré

Le corps de chauffe en céramique protégé est remplaçable sans avoir à vider l'appareil au préalable

Utilisable individuellement en fonctionnement simple et double puissance (raccordement tarif réduit / heures creuses)

Pertes énergétiques limitées grâce à l'isolation thermique de qualité

Cuve en acier avec émaillage direct spécial pour une longue durée de service

Compensation des irrégularités du sol grâce à des pieds réglables en hauteur





Type	ESH 150 F Premium	ESH 200 F Premium	ESH 250 F Premium
Réf. à commander	201269	201270	201271

Caractéristiques techniques

Puissance raccordée ~ 230 V	2,2 kW	2,4 kW	3 kW
Raccordement secteur	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Tension nominale	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Profil de soutirage	L	XL	XL
Classe d'efficacité énergétique	C	C	C
Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C	1,305 kWh	1,474 kWh	2,085 kWh
NF Electricité Performance	***	***	***
Capacité nominale	150 l	200 l	250 l
Quantité d'eau mélangée 40 °C	335,6 l	431,6 l	571 l
Plage de réglage de la température	20-85 °C	20-85 °C	20-85 °C
Débit maximal	40 l/min	40 l/min	40 l/min
Pression max. admissible	0,80 MPa	0,80 MPa	0,80 MPa
Version bride électrique	universel	universel	universel
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Indice de protection (IP)	IP25	IP25	IP25
Raccordement hydraulique	G 3/4	G 3/4	G 3/4
Hauteur	1127 mm	1407 mm	1687 mm
Profondeur	674 mm	674 mm	674 mm
Poids, à vide	62 kg	79 kg	91 kg



Type	ESH 300 F Premium
Réf. à commander	201272

Caractéristiques techniques

Puissance raccordée ~ 230 V	3 kW
Raccordement secteur	1/N/PE
Tension nominale	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Profil de soutirage	XL
Classe d'efficacité énergétique	C
Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C	2,166 kWh
NF Electricité Performance	***
Capacité nominale	300 l
Quantité d'eau mélangée 40 °C	688,3 l
Plage de réglage de la température	20-85 °C
Débit maximal	40 l/min
Pression max. admissible	0,80 MPa
Version bride électrique	universel
Couleur	Blanc
Indice de protection (IP)	IP25
Raccordement hydraulique	G 3/4
Hauteur	1972 mm
Profondeur	674 mm
Poids, à vide	101 kg

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr