

# ESH 300 F Trend

CHAUFFE-EAU SUR SOCLE

RÉF. PRODUIT: 201264

## Les principales caractéristiques

Réglage de température interne en continu

Anode magnésium de qualité pour une protection optimale du ballon

De l'eau chaude 24 heures sur 24 en fonctionnement simple puissance efficace

Pertes énergétiques limitées grâce à l'isolation thermique de qualité

Cuve en acier avec émaillage direct spécial pour une longue durée de service

Compensation des irrégularités du sol grâce à des pieds réglables en hauteur





Type	ESH 150 F Trend	ESH 200 F Trend	ESH 250 F Trend
Réf. à commander	201261	201262	201263

## Caractéristiques techniques

Puissance raccordée ~ 230 V	2,2 kW	2,4 kW	3 kW
Raccordement secteur	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Tension nominale	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Profil de soutirage	L	XL	XL
Classe d'efficacité énergétique	C	C	C
Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C	1,448 kWh	1,649 kWh	1,99 kWh
NF Electricité Performance	**	**	**
Capacité nominale	150 l	200 l	250 l
Quantité d'eau mélangée 40 °C	239,8 l	295,3 l	368,4 l
Plage de réglage de la température	20-80 °C	20-80 °C	20-80 °C
Débit maximal	40 l/min	40 l/min	40 l/min
Pression max. admissible	0,80 MPa	0,80 MPa	0,80 MPa
Version bride électrique	Fonctionnement simple	Fonctionnement simple	Fonctionnement simple
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Indice de protection (IP)	IP25	IP25	IP25
Raccordement hydraulique	G 3/4	G 3/4	G 3/4
Hauteur	1127 mm	1407 mm	1687 mm
Largeur	620 mm	620 mm	620 mm
Profondeur	674 mm	674 mm	674 mm
Poids, à vide	61 kg	78 kg	90 kg





Type	ESH 300 F Trend
Réf. à commander	201264

### Caractéristiques techniques

Puissance raccordée ~ 230 V	3 kW
Raccordement secteur	1/N/PE
Tension nominale	220-240 V
Fréquence	50/60 Hz
Profil de soutirage	XL
Classe d'efficacité énergétique	C
Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C	2,26 kWh
NF Electricité Performance	**
Capacité nominale	300 l
Quantité d'eau mélangée 40 °C	440,8 l
Plage de réglage de la température	20-80 °C
Débit maximal	40 l/min
Pression max. admissible	0,80 MPa
Version bride électrique	Fonctionnement simple
Couleur	Blanc
Indice de protection (IP)	IP25
Raccordement hydraulique	G 3/4
Hauteur	1972 mm
Largeur	620 mm
Profondeur	674 mm
Poids, à vide	100 kg



## **Vous avez des questions concernant ce produit ?**

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel [stiebel-eltron.fr](http://stiebel-eltron.fr).

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

[www.stiebel-eltron.fr/FAQ](http://www.stiebel-eltron.fr/FAQ)

## **Information importante :**

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

[www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)