

# SHW 400 ACE

CHAUFFE-EAU SUR SOCLE

RÉF. PRODUIT: 070076

## Profitez d'un appareil fiable et robuste

**La satisfaction à long terme** Économie et puissance : ces deux propriétés se retrouvent dans ce chauffe-eau sur socle. Il équipe parfaitement votre maison, car il peut alimenter en eau chaude sanitaire plusieurs points de soutirage sans aucun problème.

Une fois que vous avez opté pour cet appareil, vous n'avez plus à vous soucier d'eau chaude sanitaire. Tous les modèles ont une cuve en acier massif. Grâce au revêtement intérieur spécial, vous profitez d'une longue durée de vie du ballon.



## Les principales caractéristiques

Chauffe-eau sur socle pour une production d'eau chaude sanitaire centralisée

Thermomètre pour contrôle pendant le fonctionnement

Avec isolation thermique haute efficacité pour de faibles pertes thermiques

Anode de protection pour une grande longévité



**SHW 200 ACE**

Réf. produit: 070074



**SHW 300 ACE**

Réf. produit: 070075



| Type             | SHW 200 ACE | SHW 300 ACE | SHW 400 ACE |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Réf. à commander | 070074      | 070075      | 070076      |

## Caractéristiques techniques

|  |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Puissance raccordée ~ 230 V            | 2-6 kW                | 2-6 kW                | 2-6 kW                |
| Puissance raccordée ~ 400 V            | 4-6 kW                | 4-6 kW                | 4-6 kW                |
| Raccordement secteur                   | 1/N/PE, 3/N/PE        | 1/N/PE, 3/N/PE        | 1/N/PE, 3/N/PE        |
| Tension nominale                       | 230/400 V             | 230/400 V             | 230/400 V             |
| Fréquence                              | 50/60 Hz              | 50/60 Hz              | 50/60 Hz              |
| Profil de soutirage                    | XL                    | XL                    | XL                    |
| Classe d'efficacité énergétique        | C                     | C                     | C                     |
| Consommation d'entretien/ 24 h à 65 °C | 1,90 kWh              | 2,30 kWh              | 2,60 kWh              |
| Capacité nominale                      | 200 l                 | 300 l                 | 400 l                 |
| Quantité d'eau mélangée 40 °C          | 317 l                 | 490 l                 | 618 l                 |
| Plage de réglage de la température     | 35-82 °C              | 35-82 °C              | 35-82 °C              |
| Débit maximal                          | 30 l/min              | 38 l/min              | 45 l/min              |
| Pression max. admissible               | 0,60 MPa              | 0,60 MPa              | 0,60 MPa              |
| Version bride électrique               | Fonctionnement simple | Fonctionnement simple | Fonctionnement simple |
| Couleur                                | Blanc                 | Blanc                 | Blanc                 |
| Raccordement hydraulique               | G 1                   | G 1                   | G 1                   |
| Hauteur                                | 1578 mm               | 1593 mm               | 1763 mm               |
| Largeur                                | 550 mm                | 650 mm                | 700 mm                |
| Profondeur                             | 690 mm                | 790 mm                | 840 mm                |
| Poids, à vide                          | 54 kg                 | 67 kg                 | 85 kg                 |



## **Vous avez des questions concernant ce produit ?**

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel [stiebel-eltron.fr](http://stiebel-eltron.fr).

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

[www.stiebel-eltron.fr/FAQ](http://www.stiebel-eltron.fr/FAQ)

## **Information importante :**

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

[www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)