

SH 15 SL 3.3 kW

PETITS CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES 5 À
15 L

RÉF. PRODUIT: 229479

Pour un montage au-dessus du point de soutirage, le petit chauffe-eau SH 15 SL, 3,3 kW est conseillé. Peu importe si vous voulez alimenter un seul ou plusieurs points de soutirage. Cet appareil existe avec une capacité de 10 ou 15 litres. Il peut être réglé en continu entre 35 et 82 °C, afin que l'eau soit toujours disponible à la même température. La limitation de température garantit à tout moment une température de sortie maximale sûre. Elle peut être limitée au choix à 38, 45, 55 ou 65 °C. L'isolation thermique hautement performante du petit chauffe-eau garantit des pertes thermiques minimales.



Les principales caractéristiques

Ballon de 15 litres

Puissance de raccordement 3,3 kW

Très grande quantité d'eau mélangée

Réglage en continu de la température sur l'appareil entre 35 et 82 °C

Limitation de température pour protection anti-ébullition

Mode économie d'énergie

Plusieurs points de soutirage



Type	SH 15 SL 3.3 kW	SH 10 SLi	SH 15 SLi
Réf. à commander	229479	229476	229478
Puissance de raccordement	3,3 kW	2 kW	2 kW
Hauteur	601 mm	503 mm	601 mm
Largeur	316 mm	295 mm	316 mm
Profondeur	295 mm	275 mm	295 mm

Caractéristiques techniques

Tension nominale 1	220 V	220 V	220 V
Puissance nominale 1	3,0 kW	1,8 kW	1,8 kW
Courant nominal 1	13,7 A	8,3 A	8,3 A
Protection électrique 1	16 A	10 A	10 A
Tension nominale 2	230 V	230 V	230 V
Puissance nominale 2	3,3 kW	2,0 kW	2,0 kW
Courant nominal 2	14,3 A	8,7 A	8,7 A
Protection électrique 2	16 A	10 A	10 A
Tension nominale 3	240 V	240 V	240 V
Puissance nominale 3	3,6 kW	2,2 kW	2,2 kW
Courant nominal 3	15,0 A	9,1 A	9,1 A
Protection électrique 3	16 A	10 A	10 A
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Capacité nominale	15 l	10 l	15 l
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Raccordement secteur	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Consommation énergétique en veille/24 h à 65 °C	0,4 kWh	0,34 kWh	0,4 kWh
Couleur	blanc	blanc	blanc

Indice de protection (IP)	IP24	IP24	IP24
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A
Poids	11 kg	8 kg	10,5 kg

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr