

# SH 15 SLi

PETITS CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES 5 À  
15 L

RÉF. PRODUIT: 229478

Pour un montage au-dessus du point de soutirage, les petits chauffe-eau SH..SL sont conseillés. Peu importe que vous vouliez approvisionner un ou plusieurs points de soutirage. Ces appareils existent avec une capacité de 10 ou 15 litres. Ils peuvent être réglés en continu de 35 °C à 82 °C, afin que l'eau soit toujours disponible à la même température. La limitation de température assure à tout moment une température de sortie de l'eau chaude maximale et sûre. Elle peut être limitée au choix à 38, 45, 55 ou 65 °C. L'isolation thermique hautement performante des petits chauffe-eau garantit toujours des pertes thermiques minimales.



## Les principales caractéristiques

Ballon de 15 litres

Raccordement 230 V avec fiche secteur de sécurité

Convient à un ou plusieurs points de puisage

Faible consommation d'entretien

Protection contre les projections d'eau IP 24 D

Niveau économie d'énergie 60 °C

Installation avec groupe de sécurité KV

Appareil enfichable pour un raccordement électrique sur toute prise électrique à contact protégé



Type	SH 15 SL 3.3 kW	SH 10 SLi	SH 15 SLi
Réf. à commander	229479	229476	229478
Puissance de raccordement	3,3 kW	2 kW	2 kW
Hauteur	601 mm	503 mm	601 mm
Largeur	316 mm	295 mm	316 mm
Profondeur	295 mm	275 mm	295 mm

### Caractéristiques techniques

Tension nominale 1	220 V	220 V	220 V
Puissance nominale 1	3,0 kW	1,8 kW	1,8 kW
Courant nominal 1	13,7 A	8,3 A	8,3 A
Protection électrique 1	16 A	10 A	10 A
Tension nominale 2	230 V	230 V	230 V
Puissance nominale 2	3,3 kW	2,0 kW	2,0 kW
Courant nominal 2	14,3 A	8,7 A	8,7 A
Protection électrique 2	16 A	10 A	10 A
Tension nominale 3	240 V	240 V	240 V
Puissance nominale 3	3,6 kW	2,2 kW	2,2 kW
Courant nominal 3	15,0 A	9,1 A	9,1 A
Protection électrique 3	16 A	10 A	10 A
Fréquence	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Capacité nominale	15 l	10 l	15 l
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Raccordement secteur	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Consommation énergétique en veille/24 h à 65 °C	0,4 kWh	0,34 kWh	0,4 kWh
Couleur	blanc	blanc	blanc

<b>Indice de protection (IP)</b>	IP24	IP24	IP24
<b>Classe d'efficacité énergétique</b>	A	A	A
<b>Poids</b>	11 kg	8 kg	10,5 kg

**Vous avez des questions concernant ce produit ?**

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

[www.stiebel-eltron.fr/FAQ](http://www.stiebel-eltron.fr/FAQ)

**Information importante :**

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

[www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)