

# UP 25/1-8 PCV


ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 235950

## Les principales caractéristiques

UP 25/7.5 PCV, UP 25/1-8 PCV et UP 30/1-8 PCV avec câble de raccordement de 1500 mm

Circulateur de classe d'efficacité d'énergie A





Type	UP 25/1-8 PCV	UP 25/7.5 PCV
Réf. à commander	235950	201620

### Caractéristiques techniques

Indice d'efficacité énergétique IEE	0,23	0,20
Puissance absorbée	8-130 W	10-60 W
Tension nominale	230 V	230 V
Longueur (entraxe)	180 mm	180 mm
Raccord	G 1 1/2	G 1 1/2
hauteur manométrique	8,00 m	8,40 m
Débit maxi	8,00 m <sup>3</sup> /h	4,00 m <sup>3</sup> /h
Régulation par pression différentielle	x	x
Régulation par signal MLI	x	x
Régulation par un signal 0-10 V avec module IF	-	-

**Vous avez des questions concernant ce produit ?**

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

[www.stiebel-eltron.fr/FAQ](http://www.stiebel-eltron.fr/FAQ)

**Information importante :**

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

[www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)