

UPF 30/1-8 E

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 232532

Pompe source primaire haute efficacité ($IEE \leq 0,23$), à régulation électronique et isolation thermique anti-condensation.

Les principales caractéristiques

Pour pompes à chaleur eau glycolée-eau

UPF 30/1-8 E avec câble de raccordement 1500 mm et clapet anti-retour

Circulateur de classe d'efficacité d'énergie A





Type	UPF 30/1-8 E
Réf. à commander	232532

Caractéristiques techniques

Indice d'efficacité énergétique IEE	0,23
Puissance absorbée	8-130 W
Longueur (entraxe)	180 mm
Raccord	G 2
hauteur manométrique	8,00 m
Débit maxi	8,00 m ³ /h
Tension nominale	230 V

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr