SD 25-1 E

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 232965

Tuyaux anti-vibratoires pour conduites de départ et de retour (avec isolation thermique de 30 mm), pression de service 0,25 MPa avec raccords vissés. Avec une extrémité coudée et une autre droite.

Les principales caractéristiques

- Tuyau anti-vibratoire pour la conduite de départ et de retour
- Isolation thermique de qualité
- Accessoires d'origine coordonnés

SD 32-1 E
Réf. produit: 232968

SD 50-1 E
Réf. produit: 232972

SD DN25-1 E
Réf. produit: 074415

SD DN32-1 E
Réf. produit: 074414

Type	SD 25-1 E	SD 32-1 E	SD 50-1 E
Référence de commande	232965	232968	232972

Caractéristiques techniques

Raccord côté chauffage et côté source	G 1 1/4	G 1 1/4	G 2
Pour taille de tuyau flexible DN	25	32	50
Longueur	1 m	1 m	1 m
Épaisseur de l'isolation thermique	30 mm	30 mm	50 mm
Diamètre ext. avec isolation	99 mm	106 mm	134 mm
Surpression de service maxi	2,50 bar	2,50 bar	2,50 bar

Type	SD DN25-1 E	SD DN32-1 E
Référence de commande	074415	074414

Caractéristiques techniques

Raccord côté chauffage et côté source	G 1 1/4	G 1 1/4
Pour taille de tuyau flexible DN	25	32
Longueur	1 m	1 m
Épaisseur de l'isolation thermique	19 mm	19 mm
Diamètre ext. avec isolation	80 mm	86 mm
Surpression de service maxi	2,50 bar	2,50 bar

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.
Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :
www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.
Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.
Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3
www.stiebel-eltron.fr