

SD 50-1 E

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 232972

Tuyaux anti-vibratoires pour conduites de départ et de retour (avec isolation thermique de 30 mm), pression de service 0,25 MPa avec raccords vissés. Avec une extrémité coudée et une autre droite.





Type	SD 25-1 E	SD 32-1 E	SD 50-1 E
Réf. à commander	232965	232968	232972

Caractéristiques techniques

Raccord côté chauffage et côté source	G 1 1/4	G 1 1/4	G 2
Pour taille de tuyau flexible DN	25	32	50
Longueur	1 m	1 m	1 m
Épaisseur de l'isolation thermique	30 mm	30 mm	50 mm
Diamètre ext. avec isolation	99 mm	106 mm	134 mm
Surpression de service maxi	2,50 bar	2,50 bar	2,50 bar



Type	SD DN25-1 E	SD DN32-1 E
Réf. à commander	074415	074414

Caractéristiques techniques

Raccord côté chauffage et côté source	G 1 1/4	G 1 1/4
Pour taille de tuyau flexible DN	25	32
Longueur	1 m	1 m
Épaisseur de l'isolation thermique	19 mm	19 mm
Diamètre ext. avec isolation	80 mm	86 mm
Surpression de service maxi	2,50 bar	2,50 bar

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr