

SD 32-2 GE

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 233831

Tuyaux anti-vibratoires pour conduites de départ et de retour (avec isolation thermique de 19 mm), pression de service 0,25 MPa avec raccords vissés. Avec extrémités droites.



Les principales caractéristiques

Tuyau anti-vibratoire pour la conduite de départ et de retour

SD 25-1 G

Réf. produit: 232976

SD 25-2 GE

Réf. produit: 233828

SD 25-2.5 GE

Réf. produit: 232971

SD 32-1 G

Réf. produit: 232977



Type	SD 25-1 G	SD 25-2 GE	SD 25-2.5 GE
Référence de commande	232976	233828	232971

Caractéristiques techniques

Raccord côté chauffage et côté source	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/4
Pour taille de tuyau flexible DN	25	25	25
Longueur	1 m	2 m	2.5 m
Épaisseur de l'isolation thermique	19 mm	30 mm	30 mm
Diamètre ext. avec isolation	80 mm	99 mm	99 mm
Surpression de service maxi	3,00 bar	3,00 bar	3,00 bar



Type	SD 32-1 G	SD 32-2 GE
Référence de commande	232977	233831

Caractéristiques techniques

Raccord côté chauffage et côté source	G 1 1/4	G 1 1/4
Pour taille de tuyau flexible DN	32	32
Longueur	1 m	2 m
Épaisseur de l'isolation thermique	19 mm	30 mm
Diamètre ext. avec isolation	86 mm	106 mm
Surpression de service maxi	3,00 bar	3,00 bar

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr