

UP 25/1-8 PCV

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 205285

Les principales caractéristiques

Circulateur à commande électronique avec régulateur différentiel en continu

Indice d'efficacité énergétique IEE : 0,20

Hauteur manométrique max. 10 m



UP 25/7.5 PCV

Réf. produit: 201620



| Type | UP 25/1-8 PCV | UP 25/7.5 PCV |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Référence de commande | 205285 | 201620 |

Caractéristiques techniques

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| Indice d'efficacité énergétique IEE | 0,20 | 0,20 |
| Raccordement | G 1 1/2 | G 1 1/2 |
| hauteur manométrique | 8,00 m | 8,40 m |
| Débit maxi | 9,50 m ³ /h | 4,00 m ³ /h |
| Puissance électrique absorbée | 200 W | 10-60 W |
| Tension nominale | 230 V | 230 V |
| Régulation par un signal 0-10 V avec module IF | x | - |
| Régulation par pression différentielle | x | x |
| Régulation par signal MLI | x | x |
| Longueur (entraxe) | 180 mm | 180 mm |

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr