

UPF 30/1-8 E

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 232532

Circulateur d'eau glycolée haute efficacité ($IEE \leq 0,23$), à régulation électronique et isolation thermique étanche à la diffusion de vapeur.

Les principales caractéristiques

Circulateur d'eau glycolée fiable et efficace sur le plan énergétique

À régulation électronique

Livraison avec coquille d'isolation thermique

avec câble de raccordement et clapet anti-retour





Type	UPF 30/1-8 E
Référence de commande	232532

Caractéristiques techniques

Indice d'efficacité énergétique IEE	0,23
Raccordement	G 2
hauteur manométrique	8,00 m
Débit maxi	8,00 m ³ /h
Puissance électrique absorbée	8-130 W
Tension nominale	230 V
Régulation par un signal 0-10 V avec module IF	-
Régulation par pression différentielle	x
Régulation par signal MLI	-
Longueur (entraxe)	180 mm

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr