WPKI-HKM 230 DN 40

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 209057

Les principales caractéristiques

- Module de circuit de chauffage avec vanne mélangeuse
- Complet avec pompe haute efficacité, robinets d'arrêt et vannes à gravité
- Avec isolation thermique et fixation murale
- Complet avec pompe haute efficacité intégrée et moteur vanne mélangeuse 230 V
- Kit hydraulique pour circuit de chauffage mélangé

WPKI-HKM 230 DN 25
Réf. produit: 206631

WPKI-HKM 230 DN 32
Réf. produit: 209056

Type	WPKI-HKM 230 DN 25	WPKI-HKM 230 DN 32	WPKI-HKM 230 DN 40
Référence de commande	206631	209056	209057

Caractéristiques techniques

Raccordement par le dessus	G 1	G 1 1/4 I	G 1 1/2 I
Raccordement par le bas	G 1 1/2 A	G 2 A	DN 40 PN6
Type de circulateur	Wilo Para SC 25/6-43	Grundfos UPML 32-105 AUTO	Wilo Yonos MAXO plus 40/0.5-12
Hauteur	383 mm	441 mm	816 mm
Largeur	250 mm	250 mm	320 mm
Profondeur	245 mm	260 mm	554 mm
Indice d'efficacité énergétique IEE	0,20	0,23	0,20
hauteur manométrique	6,00 m	10,00 m	12,00 m
Débit maxi	5,70 m³/h	11,30 m³/h	17,70 m³/h

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.
Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :
www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.
Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.
Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3
www.stiebel-eltron.fr