

WPKI-HKM 24 DN 40

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 206632

Les principales caractéristiques

Avec isolation thermique et fixation murale

Complet avec pompe haute efficacité intégrée et moteur vanne mélangeuse 24 V

Kit hydraulique pour circuit de chauffage mélangé

**WPKI-HKM 24 DN 32**

Réf. produit: 206628



Type	WPKI-HKM 24 DN 32	WPKI-HKM 24 DN 40
Référence de commande	206628	206632

Caractéristiques techniques

Raccordement par le dessus	G 1 1/4 I	1 1/2 I
Raccordement par le bas	G 2 A	DN 40 PN6
Type de circulateur	Grundfos UPML 32-105 AUTO	Wilo Yonos MAXO plus 40/0,5-12
Hauteur	441 mm	811 mm
Largeur	250 mm	320 mm
Profondeur	293 mm	554 mm
Indice d'efficacité énergétique IEE	0,20	0,20
hauteur manométrique	10,00 m	12,00 m
Débit maxi	11,40 m ³ /h	17,70 m ³ /h

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr