

# WPSB 308 E

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 222375

Module compact avec fixation murale pour l'installation d'une source de chaleur (eau glycolée) permettant un montage rapide et simple. Comprend le circulateur d'eau glycolée haute efficacité avec les robinets d'arrêt, un vase d'expansion de 25 litres résistant à l'eau glycolée avec fixation murale, manomètre, groupe de sécurité, robinet de remplissage et de vidange et coquille isolant du froid pour le circulateur d'eau glycolée.



## Les principales caractéristiques

Montage rapide et simple



Type	WPSB 308 E	WPSB 312 E	WPSB 408 E
Réf. à commander	222375	232883	232884

## Caractéristiques techniques

Type de circulateur	Stratos PARA 30/1-8 E	Stratos PARA 30/1-12 E	Stratos 40/1-8 E
Débit volumique	2,0 m <sup>3</sup> /h	2,0 m <sup>3</sup> /h	4,0 m <sup>3</sup> /h
Hauteur manométrique maxi.	7,00 m	11,00 m	8,00 m
Groupe de sécurité	2,50 bar	2,50 bar	2,50 bar
Vase d'expansion	25 l	25 l	25 l

## **Vous avez des questions concernant ce produit ?**

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

[www.stiebel-eltron.fr/FAQ](http://www.stiebel-eltron.fr/FAQ)

## **Information importante :**

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

[www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)