WPSV 25-6

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 232461

Les principales caractéristiques

Distributeur d'eau glycolée pour le raccordement à des capteurs géothermiques ou à des sondes géothermiques

Kit de distribution pour le départ et le retour

Chaque circuit d'eau glycolée peut être régulé individuellement

WPSV 25-4
Réf. produit: 232460

WPSV 32-4
Réf. produit: 232462

WPSV 32-6
Réf. produit: 232463

WPSV 40-4
Réf. produit: 232464

WPSV 40-6
Réf. produit: 232465

Type	WPSV 25-4	WPSV 25-6	WPSV 32-4
Référence de commande	232460	232461	232462

Caractéristiques techniques

Raccord départ/retour	R 1 1/4	R 1 1/4	R 1 1/4
Nombre de circuits eau glycolée	4	6	4
Robinet à boisseau sphérique avec raccord à visser	DN 20	DN 20	DN 25
Longueur du répartiteur	463 mm	663 mm	463 mm

Type	WPSV 32-6	WPSV 40-4	WPSV 40-6
Référence de commande	232463	232464	232465

Caractéristiques techniques

Raccord départ/retour	R 1 1/4	R 1 1/4	R 1 1/4
Nombre de circuits eau glycolée	6	4	6
Robinet à boisseau sphérique avec raccord à visser	DN 25	DN 32	DN 32
Longueur du répartiteur	663 mm	463 mm	663 mm

Remarque : un raccord à compression DN 20 correspond à 25 mm, DN 25 à 32 mm et DN 32 à 40 mm.

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.
Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :
www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.
Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.
Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3
www.stiebel-eltron.fr