SHP-I 301 FH Premium

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES

RÉF. PRODUIT: 207271

Se sentir bien, tout simplement : une solution d'eau chaude tout confort pour votre maison

Nos chauffe-eau thermodynamiques, au design intemporel, se chargent de chauffer l'eau sanitaire dans les maisons individuelles ou jumelées et ce, quel que soit le système de chauffage installé chez vous. Il peut utiliser aussi bien l'air extérieur que l'air des locaux voisins pour un chauffage économique. Avec le « mode Silence », vous profitez d'une agréable tranquillité sans devoir renoncer au confort. Si vous le souhaitez, vous pouvez, avec l'électricité produite par votre propre installation photovoltaïque, exploiter votre appareil qui, grâce au fluide frigorigène naturel qu'est le R290, fonctionne de manière encore plus efficace sur les plans énergétique et écologique.

SHP-I 201 F Premium
Réf. produit: 207269

SHP-I 301 F Premium
Réf. produit: 207270

Pilotez votre confort où que vous soyez

L'appareil vous offre de nombreux avantages en matière d'utilisation. Pour ce faire, il vous suffit de connecter la pompe à chaleur à votre réseau Wi-Fi. De cette façon, vous contrôlez son fonctionnement de manière extrêmement pratique à l'aide de l'application, même lorsque vous êtes en déplacement. Il est également possible d'utiliser le bouton rotatif de haute qualité, qui sert à régler la température en continu – pour l'eau chaude tout simplement. Autre aspect positif : votre installateur peut accéder à l'appareil via le portail Servicewelt et, si nécessaire, procéder rapidement et facilement aux réglages de l'appareil. Les rendez-vous sur place deviennent donc de moins en moins souvent nécessaires.

Les principales caractéristiques

- Chauffe-eau thermodynamique installé en intérieur et fonctionnement sur air extérieur
- Utilisation indépendante de l'installation de chauffage mise en place
- Paré pour l'avenir grâce à l'utilisation d'un fluide frigorigène naturel R290
- Utilisation intuitive et simple via le bouton rotatif ou l'application
- Le programme hygiénique et la fonction Programmateur optimisent le confort en matière d'eau chaude sanitaire

Peut être combiné en option avec toutes les installations photovoltaïques
Compatible pour une association ultérieure avec un chauffage par pompe à chaleur
Échangeur de chaleur intégré pour le raccordement d’un autre système de chauffage (énergie solaire thermique p. ex.)

Type	SHP-I 201 F Premium	SHP-I 301 F Premium	SHP-I 301 FH Premium
Référence de commande	207269	207270	207271

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique pour la préparation de l'eau chaude sanitaire (air extérieur) (A+ → F)	A+	A+	A+
Classe d'efficacité énergétique pour la préparation de l'eau chaude sanitaire (air intérieur) (A+ → F)	A+	A+	A+
Profil de charge nominal (EN 16147)	L	XL	XL
Hauteur x diamètre	1478 x 650 mm	1903 x 650 mm	1903 x 650 mm
Hauteur	1478 mm	1903 mm	1903 mm
Poids	95 kg	110 kg	123 kg
Capacité nominale	200 l	300 l	294 l
Quantité d'eau mélangée max. 40 °C	346 l	530 l	499 l
Surface de l'échangeur de chaleur			0,90 m²
Limite d'utilisation source de chaleur en mode pompe à chaleur mini./maxi.	-10/+43 °C	-10/+43 °C	-10/+43 °C
Température de l'eau chaude sanitaire avec résistance électrique d'appoint/de secours max.	75 °C	75 °C	75 °C
Température de l'eau chaude sanitaire avec pompe à chaleur maxi.	65 °C	65 °C	65 °C
Raccordement secteur	1/N/PE 220-240 V 50 Hz	1/N/PE 220-240 V 50 Hz	1/N/PE 220-240 V 50 Hz
Puissance électrique absorbée résistance électrique d'appoint	1,50 kW	1,50 kW	1,50 kW

Classe d'efficacité énergétique selon la directive UE nº 812/2013

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.
Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :
www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.
Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.
Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3
www.stiebel-eltron.fr