

WPL 13 cool

POMPES À CHALEUR AÉROTHERMIQUES
AIR-EAU












RÉF. PRODUIT: 223400










Accessoires nécessaires

Article	Réf. à commander	Type	Description
	074412	ZVK-WPL 13/18/23 I	Habillage, Couleur: blanc
	233837	AWG 560 H-SR	Caisson isolé de traversée de mur isolé thermiquement avec grille de protection contre les intempéries
	201721	LSWP 560-3 SG	Gaine d'air à isolation thermique et phonique, 3.0 m de long, DN 560, enveloppe extérieure grise, Longueur: 3 m
	074413	ZVK-WPL 13/18/23 A	Habillage, Couleur: blanc

Accessoires complémentaires

Article	Réf. à commander	Type	Description
	231044	AWG 600 L	Caisson isolé de traversée de mur isolé thermiquement avec grille de protection contre les intempéries
	074415	SD 25-1	Gaine d'air coudée avec isolation thermique de 19 mm, Pour taille de tuyau flexible DN: 25, Longueur: 1 m, Diamètre ext. avec isolation: 80 mm, Raccord côté chauffage et côté source: G 1 1/4
	235874	WPIC	Module de circulation d'air, Profondeur: 800 mm, Hauteur: 637 mm, Largeur: 1240 mm

	185579	<u>FE 7</u>	Commande à distance avec sonde d'ambiance, Hauteur: 80 mm, Largeur: 80 mm, Profondeur: 30 mm
	231041	<u>AWG 560 L</u>	Caisson isolé pour traversée de mur, pour montage en saut de loup
	232971	<u>SD 25-2.5 GE</u>	Gaine d'air droite avec isolation thermique de 30 mm, Pour taille de tuyau flexible DN: 25, Longueur: 2,5 m, Diamètre ext. avec isolation: 99 mm, Raccord côté chauffage et côté source: G 1 1/4
	232805	<u>HM Trend</u>	Module hydraulique
	234764	<u>BBI 5</u>	Kit hydraulique
	230454	<u>FAT 1"1/4</u>	
	233602	<u>WPKI-HK E</u>	Module de circuit de chauffage sans vanne mélangeuse
	232974	<u>SD 25-1 KE</u>	Tuyau anti-vibratoire coudé raccourcissable, DN 25, 1 m avec isolation thermique de 30 mm, Pour taille de tuyau flexible DN: 25, Longueur: 1 m, Diamètre ext. avec isolation: 99 mm, Raccord côté chauffage et côté source: G 1 1/4
	230452	<u>FABR 1"1/4</u>	
	003478	<u>Plaque de raccordement de gaine DN 560</u>	Plaque de raccordement
	231480	<u>FAB 1"1/4</u>	Filtre à boue
	229286	<u>PK 10</u>	Pompe de relevage de condensats avec raccordement de tuyau, Hauteur manométrique maxi.: 5 m, Débit de pompage maxi.: 500 l/h
	234763	<u>WPKI 5</u>	Kit hydraulique

	233828	<u>SD 25-2 GE</u>	Gaine d'air droite avec isolation thermique de 30 mm, Pour taille de tuyau flexible DN: 25, Longueur: 2 m, Diamètre ext. avec isolation: 99 mm, Raccord côté chauffage et côté source: G 1 1/4
	185325	KSD 1	Piège à son, Couleur: blanc
	070634	WT 20	Échangeur de chaleur, Hauteur: 313 mm, Largeur: 113 mm, Profondeur: 136.5 mm
	235950	<u>UP 25/1-8 PCV</u>	Circulateur
	232957	<u>AWG 560 V-GL</u>	Traversée murale laquée gris avec grille de protection contre les intempéries et isolation thermique
	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	Module de circuit de chauffage avec vanne mélangeuse
	232956	<u>AWG 560 H-GL</u>	Traversée murale laquée gris avec grille de protection contre les intempéries et isolation thermique
	233837	<u>AWG 560 H-SR</u>	Caisson isolé de traversée de mur isolé thermiquement avec grille de protection contre les intempéries
	233838	<u>AWG 560 V-SR</u>	Caisson isolé de traversée de mur isolé thermiquement avec grille de protection contre les intempéries

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :
www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 |
57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr