

WPL 24 I





POMPES À CHALEUR AÉROTHERMIQUES
AIR-EAU














RÉF. PRODUIT: 235194

Accessoires nécessaires

Article	Réf. à commander	Type	Description
	201721	LSWP 560-3 SG	Gaine d'air à isolation thermique et phonique, 3.0 m de long, DN 560, enveloppe extérieure grise, Longueur: 3 m
	233837	<u>AWG 560 H-SR</u>	Caisson isolé de traversée de mur isolé thermiquement avec grille de protection contre les intempéries

Accessoires complémentaires

Article	Réf. à commander	Type	Description
	233831	<u>SD 32-2 GE</u>	Gaine d'air droite avec isolation thermique de 30 mm, Pour taille de tuyau flexible DN: 32, Longueur: 2 m, Diamètre ext. avec isolation: 106 mm, Raccord côté chauffage et côté source: G 1 1/4
	232957	<u>AWG 560 V-GL</u>	Traversée murale laquée gris avec grille de protection contre les intempéries et isolation thermique
	232956	<u>AWG 560 H-GL</u>	Traversée murale laquée gris avec grille de protection contre les intempéries et isolation thermique
	227420	<u>HUV 1</u>	Vanne d'inversion de chauffage, Raccord: G1

	233828	<u>SD 25-2 GE</u>	Gaine d'air droite avec isolation thermique de 30 mm, Pour taille de tuyau flexible DN: 25, Longueur: 2 m, Diamètre ext. avec isolation: 99 mm, Raccord côté chauffage et côté source: G 1 1/4
	230013	<u>HZEA</u>	Cartouche adoucissante, Hauteur: 600 mm, Largeur: 260 mm, Profondeur: 130 mm
	234762	<u>WPKI 6</u>	Kit hydraulique
	233838	<u>AWG 560 V-SR</u>	Caisson isolé de traversée de mur isolé thermiquement avec grille de protection contre les intempéries
	234763	<u>WPKI 5</u>	Kit hydraulique
	221135	<u>WPHW 25</u>	Bouteille de découplage, Raccord pompe à chaleur: G 1 1/2, Raccord chauffage: G 1 1/2, Débit volumique: 2 m³/h
	229286	<u>PK 10</u>	Pompe de relevage de condensats avec raccordement de tuyau, Hauteur manométrique maxi.: 5 m, Débit de pompage maxi.: 500 l/h
	234764	<u>BBI 5</u>	Kit hydraulique
	230031	<u>HZEN</u>	Cartouche de recharge pour filtre anticalcaire
	185579	<u>FE 7</u>	Commande à distance avec sonde d'ambiance, Hauteur: 80,00 mm, Largeur: 80,00 mm, Profondeur: 30 mm
	231041	<u>AWG 560 L</u>	Caisson isolé pour traversée de mur, pour montage en saut de loup
	233603	<u>WPKI-HKM E</u>	Module de circuit de chauffage avec vanne mélangeuse
	233837	<u>AWG 560 H-SR</u>	Caisson isolé de traversée de mur isolé thermiquement avec grille de protection contre les intempéries

	230381	<u>WPM-RBS</u>	Kit de relaying pour circulateurs haute efficacité, Hauteur: 211 mm, Largeur: 205 mm, Profondeur: 56 mm
	232971	<u>SD 25-2.5 GE</u>	Gaine d'air droite avec isolation thermique de 30 mm, Pour taille de tuyau flexible DN: 25, Longueur: 2.5 m, Diamètre ext. avec isolation: 99 mm, Raccord côté chauffage et côté source: G 1 1/4
	231044	<u>AWG 600 L</u>	Caisson isolé de traversée de mur isolé thermiquement avec grille de protection contre les intempéries
	233602	<u>WPKI-HK E</u>	Module de circuit de chauffage sans vanne mélangeuse
	236686	<u>HSBC 300 cool</u>	Ballon intégral, Capacité nominale du ballon d'eau chaude sanitaire: 270 l, Capacité nominale ballon tampon: 100 l, Classe d'efficacité énergétique: B
	235950	<u>UP 25/1-8 PCV</u>	Circulateur
	232805	<u>HM Trend</u>	Module hydraulique
	229336	<u>ISG web</u>	Internet Service Gateway

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :
www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 |
57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr