

# WPL 18 cool





POMPES À CHALEUR AÉROTHERMIQUES  
AIR-EAU













RÉF. PRODUIT: 223401












## Accessoires nécessaires

Article	Réf. à commander	Type	Description
	074413	<a href="#"><u>ZVK-WPL 13/18/23 A</u></a>	Habillage, Couleur: blanc
	074412	<a href="#"><u>ZVK-WPL 13/18/23 I</u></a>	Habillage, Couleur: blanc
	233837	<a href="#"><u>AWG 560 H-SR</u></a>	Caisson isolé de traversée de mur isolé thermiquement avec grille de protection contre les intempéries

## Accessoires complémentaires

Article	Réf. à commander	Type	Description
	233837	<a href="#"><u>AWG 560 H-SR</u></a>	Caisson isolé de traversée de mur isolé thermiquement avec grille de protection contre les intempéries
	070634	WT 20	Échangeur de chaleur, Hauteur: 313 mm, Largeur: 113 mm, Profondeur: 136.5 mm
	233828	<a href="#"><u>SD 25-2 GE</u></a>	Gaine d'air droite avec isolation thermique de 30 mm, Pour taille de tuyau flexible DN: 25, Longueur: 2 m, Diamètre ext. avec isolation: 99 mm, Raccord côté chauffage et côté source: G 1 1/4
	234763	<a href="#"><u>WPKI 5</u></a>	Kit hydraulique

	235874	<b><u>WPIC</u></b>	Module de circulation d'air, Profondeur: 800 mm, Hauteur: 637 mm, Largeur: 1240 mm
	185325	<b>KSD 1</b>	Piège à son, Couleur: blanc
	221361	<b><u>SBB 302 WP</u></b>	Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 290 l, Classe d'efficacité énergétique: C
	232956	<b><u>AWG 560 H-GL</u></b>	Traversée murale laquée gris avec grille de protection contre les intempéries et isolation thermique
	221360	<b><u>SBB 301 WP</u></b>	Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 301 l, Classe d'efficacité énergétique: C
	232957	<b><u>AWG 560 V-GL</u></b>	Traversée murale laquée gris avec grille de protection contre les intempéries et isolation thermique
	231041	<b><u>AWG 560 L</u></b>	Caisson isolé pour traversée de mur, pour montage en saut de loup
	233603	<b><u>WPKI-HKM E</u></b>	Module de circuit de chauffage avec vanne mélangeuse
	231480	<b>FAB 1"1/4</b>	Filtre à boue
	231044	<b><u>AWG 600 L</u></b>	Caisson isolé de traversée de mur isolé thermiquement avec grille de protection contre les intempéries
	074415	<b><u>SD 25-1</u></b>	Gaine d'air coudée avec isolation thermique de 19 mm, Pour taille de tuyau flexible DN: 25, Longueur: 1 m, Diamètre ext. avec isolation: 80 mm, Raccord côté chauffage et côté source: G 1 1/4
	185460	<b><u>SBP 700 E SOL</u></b>	Ballon tampon, Capacité nominale: 703 l, Hauteur: 1890 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 910 mm
	230454	<b>FAT 1"1/4</b>	

	221362	<b><u>SBB 401 WP SOL</u></b>	Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 395 l, Classe d'efficacité énergétique: C, Hauteur: 1880 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 750 mm
	235950	<b><u>UP 25/1-8 PCV</u></b>	Circulateur
	230452	<b><u>FABR 1"1/4</u></b>	
	232974	<b><u>SD 25-1 KE</u></b>	Tuyau anti-vibratoire coudé raccourcissable, DN 25, 1 m avec isolation thermique de 30 mm, Pour taille de tuyau flexible DN: 25, Longueur: 1 m, Diamètre ext. avec isolation: 99 mm, Raccord côté chauffage et côté source: G 1 1/4
	233602	<b><u>WPKI-HK E</u></b>	Module de circuit de chauffage sans vanne mélangeuse
	185579	<b><u>FE 7</u></b>	Commande à distance avec sonde d'ambiance, Hauteur: 80 mm, Largeur: 80 mm, Profondeur: 30 mm
	227534	<b><u>SBB 501 WP SOL</u></b>	Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 495 l, Classe d'efficacité énergétique: C, Hauteur: 1988 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 810 mm
	233838	<b><u>AWG 560 V-SR</u></b>	Caisson isolé de traversée de mur isolé thermiquement avec grille de protection contre les intempéries
	003478	<b><u>Plaque de raccordement de gaine DN 560</u></b>	Plaque de raccordement
	229286	<b><u>PK 10</u></b>	Pompe de relevage de condensats avec raccordement de tuyau, Hauteur manométrique maxi.: 5 m, Débit de pompage maxi.: 500 l/h
	232805	<b><u>HM Trend</u></b>	Module hydraulique
	232971	<b><u>SD 25-2.5 GE</u></b>	Gaine d'air droite avec isolation thermique de 30 mm, Pour taille de tuyau flexible DN: 25, Longueur: 2,5 m, Diamètre ext. avec isolation:

99 mm, Raccord côté chauffage et côté source:  
G 1 1/4



234764

**BBI 5**

Kit hydraulique

**Vous avez des questions concernant ce produit ?**

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel [stiebel-eltron.fr](http://stiebel-eltron.fr).

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :  
[www.stiebel-eltron.fr/FAQ](http://www.stiebel-eltron.fr/FAQ)

**Information importante :**

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 |  
57073 METZ Cedex 3

[www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)