HPG-I 06 CS Premium

POMPES À CHALEUR EAU GLYCOLÉE-EAU

RÉF. PRODUIT: 202628

Une atmosphère agréable dans votre maison

Avec cette pompe à chaleur eau glycolée-eau, le confort entre dans votre maison. L'unité avec technologie à inverter extrait la chaleur du sol pour faire fonctionner votre chauffage et chauffer votre eau chaude sanitaire. Nous proposons également une version avec refroidissement passif pour rafraîchir votre maison lorsque vous en avez besoin. Été comme hiver, ce génie technologique emmène votre confort de vie vers de nouveaux sommets grâce à une production de chaleur constante avec des températures départ élevées.

Un appareil polyvalent qui travaille tout seul

Avec l'une de ses cinq classes de puissance, vous êtes parfaitement équipé pour les constructions neuves et la rénovation. La technologie à inverter vous garantit d'obtenir exactement la puissance de chauffage que vous souhaitez. Par conséquent, vous réduisez votre consommation d'énergie au minimum, vous économisez de l'argent et vous optimisez votre confort intérieur, et ce tout à la fois.

HPG-I 04 CS Premium
Réf. produit: 202627

HPG-I 08 CS Premium
Réf. produit: 202629

HPG-I 12 CS Premium
Réf. produit: 202630

HPG-I 15 CS Premium
Réf. produit: 202631

Les principales caractéristiques

- Pompe à chaleur eau glycolée-eau installée en intérieur pour le chauffage, avec refroidissement en option
- Puissance optimale et efficacité maximale grâce à la technologie Inverter
- Peut, en option, être intégré au réseau domestique et géré via un smartphone
- Températures de départ pouvant atteindre 75 °C pour une chauffe efficiente et de gros volumes d'eau mitigée

STIEBEL ELTRON

Fiche technique

Type	HPG-I 04 CS Premium	HPG-I 06 CS Premium	HPG-I 08 CS Premium
Référence de commande	202627	202628	202629

Caractéristiques techniques

Tension nominale compresseur	230 V	230 V	230 V
Tension nominale résistance électrique de secours / d'appoint	230 V	230 V	230 V
Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W35 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W55 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
Classe d'efficacité énergétique du produit combiné (pompe à chaleur + régulateur) W55 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,07	5,20	5,12
SCOP 55 °C (EN 14825)	4,02	4,18	4,14
SCOP (EN 14825) par conditions climatiques moyennes pour applications basse température	5,07	5,2	5,12
SCOP (EN 14825) par conditions climatiques moyennes pour applications moyenne température	4,02	4,18	4,14
Puissance calorifique à B0/W35 (EN 14511)	1,96 kW	2,37 kW	2,78 kW
Puissance calorifique à B0/W35 (min./max.)	1,0-4,2 kW	1,0-6,6 kW	1,0-7,6 kW
Puissance frigorifique à B15/W23		3 kW	4 kW
Coefficient de performance à B0/W35 (EN 14511)	4,60	4,60	4,67
Niveau de puissance acoustique (EN 12102)	38-40 dB(A)	38-43 dB(A)	38-45 dB(A)
Limite d'utilisation maxi côté chauffage	75 °C	75 °C	75 °C
Hauteur	1404 mm	1404 mm	1404 mm
Largeur	598 mm	598 mm	598 mm

Profondeur	658 mm	658 mm	658 mm
Poids	180 kg	180 kg	180 kg
Fluide frigorigène	R454 C	R454 C	R454 C
Raccord côté chauffage	28 mm	28 mm	28 mm
Raccord côté source de chaleur	Raccord à emboîter 28 mm	Raccord à emboîter 28 mm	Raccord à emboîter 28 mm

STIEBEL ELTRON

Fiche technique

Type	HPG-I 12 CS Premium	HPG-I 15 CS Premium
Référence de commande	202630	202631

Caractéristiques techniques

Tension nominale compresseur	230 V	230 V
Tension nominale résistance électrique de secours / d'appoint	230 V	230 V
Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W35 (A+++ → D)	A+++	A+++
Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W55 (A+++ → D)	A+++	A+++
Classe d'efficacité énergétique du produit combiné (pompe à chaleur + régulateur) W55 (A+++ → D)	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,59	5,44
SCOP 55 °C (EN 14825)	4,42	4,39
SCOP (EN 14825) par conditions climatiques moyennes pour applications basse température	5,59	5,44
SCOP (EN 14825) par conditions climatiques moyennes pour applications moyenne température	4,42	4,39
Puissance calorifique à B0/W35 (EN 14511)	4,19 kW	5,18 kW
Puissance calorifique à B0/W35 (min./max.)	2,1-12,7 kW	2,1-14,8 kW
Puissance frigorifique à B15/W23		
Coefficient de performance à B0/W35 (EN 14511)	5,01	4,86
Niveau de puissance acoustique (EN 12102)	39-46 dB(A)	39-47 dB(A)
Limite d'utilisation maxi côté chauffage	75 °C	75 °C
Hauteur	1404 mm	1404 mm
Largeur	598 mm	598 mm

Profondeur	658 mm	658 mm
Poids	190 kg	190 kg
Fluide frigorigène	R454 C	R454 C
Raccord côté chauffage	28 mm	28 mm
Raccord côté source de chaleur	Raccord à emboîter 28 mm	Raccord à emboîter 28 mm

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.
Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :
www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.
Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.
Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3
www.stiebel-eltron.fr