

HPG-I 12 S Premium

POMPES À CHALEUR EAU GLYCOLÉE-EAU

RÉF. PRODUIT: 202620

Une atmosphère agréable dans votre maison

Avec cette pompe à chaleur eau glycolée-eau, le confort entre dans votre maison. L'unité avec technologie à inverter extrait la chaleur du sol pour faire fonctionner votre chauffage et chauffer votre eau chaude sanitaire. Nous proposons également une version avec refroidissement passif pour rafraîchir votre maison lorsque vous en avez besoin. Été comme hiver, ce génie technologique emmène votre confort de vie vers de nouveaux sommets grâce à une production de chaleur constante avec des températures départ élevées.

Un appareil polyvalent qui travaille tout seul

Avec l'une de ses cinq gammes de puissance, vous êtes parfaitement équipé pour les constructions neuves et la rénovation. La technologie à inverter vous garantit d'obtenir exactement la puissance de chauffage que vous souhaitez. Par conséquent, vous réduisez votre consommation d'énergie au minimum, vous économisez de l'argent et vous optimisez votre confort intérieur, et ce tout à la fois.

Les principales caractéristiques

Pompe à chaleur eau glycolée-eau installée en intérieur pour le chauffage, avec refroidissement en option

Puissance optimale et efficacité maximale grâce à la technologie Inverter

Fluide frigorigène écologique et d'avenir

Peut, en option, être intégré au réseau domestique et géré via un smartphone

Températures de départ pouvant atteindre 75 °C pour une chauffe efficace et de gros volumes d'eau mitigée



HPG-I 04 S Premium

Réf. produit: 202617



HPG-I 06 S Premium

Réf. produit: 202618



HPG-I 08 S Premium

Réf. produit: 202619



HPG-I 15 S Premium

Réf. produit: 202621



| Type | HPG-I 04 S Premium | HPG-I 06 S Premium | HPG-I 08 S Premium |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Référence de commande | 202617 | 202618 | 202619 |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W35 | A+++ | A+++ | A+++ |
| Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W55 | A+++ | A+++ | A+++ |
| Classe d'efficacité énergétique du produit combiné (pompe à chaleur + régulateur) W35 | A+++ | A+++ | A+++ |
| Classe d'efficacité énergétique du produit combiné (pompe à chaleur + régulateur) W55 | A+++ | A+++ | A+++ |
| Puissance calorifique à B0/W35 (EN 14511) | 1,96 kW | 2,37 kW | 2,78 kW |
| Puissance calorifique à B0/W35 (min./max.) | 1,0-4,2 kW | 1,0 - 6,6 kW | 1,0-7,6 kW |
| Coefficient de performance à B0/W35 (EN 14511) | 4,60 | 4,60 | 4,67 |
| SCOP 35 °C (EN 14825) | 5,07 | 5,20 | 5,12 |
| Niveau de puissance acoustique (EN 12102) | 38-40 dB(A) | 38-43 dB(A) | 38-45 dB(A) |
| Limite d'utilisation maxi côté chauffage | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
| Hauteur | 1369 mm | 1369 mm | 1369 mm |
| Largeur | 598 mm | 598 mm | 598 mm |
| Profondeur | 658 mm | 658 mm | 658 mm |
| Poids | 180 kg | 180 kg | 180 kg |
| Tension nominale compresseur | 230 V | 230 V | 230 V |
| Tension nominale résistance électrique de secours / d'appoint | 230 V | 230 V | 230 V |
| Fluide frigorigène | R454 C | R454 C | R454 C |
| Raccord côté chauffage | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
| Raccord côté source de chaleur | Raccord à emboîter 28 mm | Raccord à emboîter 28 mm | Raccord à emboîter 28 mm |



| Type | HPG-I 12 S Premium | HPG-I 15 S Premium |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Référence de commande | 202620 | 202621 |

Caractéristiques techniques

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W35 | A+++ | A+++ |
| Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W55 | A+++ | A+++ |
| Classe d'efficacité énergétique du produit combiné (pompe à chaleur + régulateur) W35 | A+++ | A+++ |
| Classe d'efficacité énergétique du produit combiné (pompe à chaleur + régulateur) W55 | A+++ | A+++ |
| Puissance calorifique à B0/W35 (EN 14511) | 4,19 kW | 5,18 kW |
| Puissance calorifique à B0/W35 (min./max.) | 2,1-12,7 kW | 2,1-14,8 kW |
| Coefficient de performance à B0/W35 (EN 14511) | 5,01 | 4,86 |
| SCOP 35 °C (EN 14825) | 5,59 | 5,44 |
| Niveau de puissance acoustique (EN 12102) | 39-46 dB(A) | 39-47 dB(A) |
| Limite d'utilisation maxi côté chauffage | 75 °C | 75 °C |
| Hauteur | 1369 mm | 1369 mm |
| Largeur | 598 mm | 598 mm |
| Profondeur | 658 mm | 658 mm |
| Poids | 190 kg | 190 kg |
| Tension nominale compresseur | 230 V | 230 V |
| Tension nominale résistance électrique de secours / d'appoint | 230 V | 230 V |
| Fluide frigorigène | R454 C | R454 C |
| Raccord côté chauffage | 28 mm | 28 mm |
| Raccord côté source de chaleur | Raccord à emboîter 28 mm | Raccord à emboîter 28 mm |

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr