WPE-I 30.1 Premium H 400

POMPES À CHALEUR EAU GLYCOLÉE-EAU

RÉF. PRODUIT: 208906

Une chaleur puissante sur une grande surface

Cette pompe à chaleur eau glycolée-eau d'intérieur Premium est à la hauteur des exigences de qualité de son nom. Elle utilise le sol comme source d'énergie pour le chauffage, le rafraîchissement et une production d'eau chaude avec efficacité. Avec une configuration en cascade, elle alimente non seulement les maisons jumelées, mais aussi les immeubles collectifs et même les complexes hôteliers ayant de forts besoins en confort. Chauffage et rafraîchissement vont ici de pair : profitez de pièces agréablement fraîches en été, tout en chauffant confortablement votre piscine extérieure. De plus, avec le R290, un fluide frigorigène naturel, vous chauffez encore plus efficacement qu'avant.

Fiabilité et compacité

Nous avons construit cette pompe à chaleur de manière si robuste qu'elle vous offrira, en toute fiabilité, de nombreuses années de service, tout en restant discrètement silencieuse en arrière#plan. Grâce à ses dimensions compactes et à son design sobre, elle s'intègre dans vos locaux en prenant peu de place, leur conférant ainsi une esthétique ordonnée. Tous les composants essentiels sont déjà intégrés dans un espace réduit et offrent une flexibilité maximale lors de l'installation. La température que vous souhaitez peut être facilement contrôlée via l'application ou l'écran tactile - simplement et avec précision.

WPE-I 45.1 Premium H 400

Réf. produit: 208907

WPE-I 60.1 Premium H 400

Réf. produit: 208908

Les principales caractéristiques

- Pompe à chaleur eau glycolée-eau installée en intérieur pour le chauffage, la production d'ECS et le refroidissement
- Conception répondant aux exigences élevées en puissance par une installation en cascade flexible
- Parfaitement modulable pour les maisons jumelées, les petits immeubles et les hôtels
- Paré pour l'avenir grâce à l'utilisation d'un fluide frigorigène naturel R290
- Son design clair et intemporel s'intègre parfaitement dans vos locaux
- Utilisation tout confort via l'application, même en déplacement

Efficacité élevée et coûts énergétiques bas avec la technologie Inverter moderne

Particulièrement silencieux en fonctionnement

Une réalisation sûre et efficace de projets de toute taille par l'installateur de votre choix

Type	WPE-I 30.1 Premium H 400	WPE-I 45.1 Premium H 400	WPE-I 60.1 Premium H 400
Référence de commande	208906	208907	208908

Caractéristiques techniques

Hauteur	1689 mm	1829 mm	1689 mm
Largeur	802 mm	811 mm	1048 mm
Profondeur	768 mm	805 mm	792 mm
Fluide frigorigène	R290	R290	R290

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.
Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :
www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.
Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.
Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3
www.stiebel-eltron.fr