

WPF 16

POMPES À CHALEUR GÉOTHERMIQUES
(EAU GLYCOLÉE/EAU)

RÉF. PRODUIT: 232914

La WPF 16 appartient joue les premiers rôles dans le marché des pompes à chaleur, également en ce qui concerne la convivialité d'utilisation. Ce concentré d'efficacité peut être commandé de manière sûre et pratique via le gestionnaire de la pompe à chaleur WPM 3. Un autre point important est le haut degré d'intégration de l'appareil permettant une installation rapide et sûre. Deux vases d'expansion pour le chauffage et le circuit eau glycolée ainsi que les circulateurs haute efficacité pour le circuit de chauffage et le circuit d'eau glycolée sont intégrés. Un autre avantage de taille : la WPF 16 peut être associée à tout ballon de la gamme STIEBEL ELTRON.



Les principales caractéristiques

Puissance calorifique 17,02 kW à B0/W35

Efficacité exemplaire pour des coûts énergétiques modérés

Très silencieuse en fonctionnement grâce à découplage vibratoire moderne

Gestionnaire de pompe à chaleur WPM 3 intégré

Calorimètre et compteur de courant intégrés

Augmentation du rendement grâce aux circulateurs haute efficacité intégrés

Installation rapide et fiable

Jusqu'à + 65 °C de température départ chauffage possible



Type	WPF 07	WPF 10	WPF 13
Réf. à commander	232911	232912	232913
Puissance calorifique à B0/W35 (EN 14511)	7.50 kW	10.31 kW	13.21 kW
Coefficient de performance à B0/W35 (EN 14511)	4,84	5,02	4,82

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W35	A+++	A+++	A+++
Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W55	A++	A++	A++
SCOP (EN 14825)	5,325	5,6	5,275
Limite d'utilisation maxi, côté chauffage	65 °C	65 °C	65 °C
Niveau de puissance acoustique W35 (EN 12102)	47 dB(A)	48 dB(A)	49 dB(A)
Tension nominale compresseur	400 V	400 V	400 V
Tension nominale chauffage de secours/d'appoint	400 V	400 V	400 V
Hauteur	1319 mm	1319 mm	1319 mm
Largeur	598 mm	598 mm	598 mm
Profondeur	658 mm	658 mm	658 mm
Poids	161 kg	168 kg	171 kg



Type	WPF 16
Réf. à commander	232914
Puissance calorifique à B0/W35 (EN 14511)	17.02 kW
Coefficient de performance à B0/W35 (EN 14511)	4,54

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W35	A+++
Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W55	A++
SCOP (EN 14825)	4,925
Limite d'utilisation maxi, côté chauffage	65 °C
Niveau de puissance acoustique W35 (EN 12102)	53 dB(A)
Tension nominale compresseur	400 V
Tension nominale chauffage de secours/d'appoint	400 V
Hauteur	1319 mm
Largeur	598 mm
Profondeur	658 mm
Poids	185 kg

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr