















WPF 23 Set

POMPES À CHALEUR GÉOTHERMIQUES
(EAU GLYCOLÉE/EAU)

RÉF. PRODUIT: 185366

Accessoires complémentaires

| Article | Réf. à commander | Type | Description |
|---|------------------|-----------------------------|--|
|  | 220824 | <u>SBP 400 E</u> | Ballon tampon, Capacité nominale: 415 l, Hauteur: 1710 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 750 mm |
|  | 221361 | <u>SBB 302 WP</u> | Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 290 l, Classe d'efficacité énergétique: C |
|  | 235950 | <u>UP 25/1-8 PCV</u> | Circulateur |
|  | 221360 | <u>SBB 301 WP</u> | Ballon d'eau chaude sanitaire, Capacité nominale: 301 l, Classe d'efficacité énergétique: C |
|  | 185460 | <u>SBP 700 E SOL</u> | Ballon tampon, Capacité nominale: 703 l, Hauteur: 1890 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 910 mm |
|  | 185459 | <u>SBP 700 E</u> | Ballon tampon, Capacité nominale: 720 l, Hauteur: 1890 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 910 mm |
|  | 233603 | <u>WPKI-HKM E</u> | Module de circuit de chauffage avec vanne mélangeuse |
|  | 185458 | <u>SBP 200 E</u> | Ballon tampon, Capacité nominale: 207 l, Hauteur: 1535 mm, Diamètre isolation thermique comprise: 630 mm |
|  | 235199 | <u>SBPE 400</u> | Ballon tampon, Capacité nominale: 396 l, Largeur: 787 mm, Hauteur: 1717 mm, Profondeur: 852 mm |

| | | | |
|--|--------|--------------------------|--|
|  | 230381 | <u>WPM-RBS</u> | Kit de relaying pour circulateurs haute efficacité, Hauteur: 211 mm, Largeur: 205 mm, Profondeur: 56 mm |
|  | 233602 | <u>WPKI-HK E</u> | Module de circuit de chauffage sans vanne mélangeuse |
| | 230452 | FABR 1"1/4 | |
|  | 230454 | FAT 1"1/4 | |
| | 231480 | FAB 1"1/4 | Filtre à boue |
|  | 222375 | <u>WPSB 308 E</u> | Kit source primaire pour circuit primaire avec pompe haute efficacité |
|  | 232461 | WPSV 25-6 | Distributeur d'eau glycolée DN 20, Nombre de circuits eau glycolée: 6, Robinet à boisseau sphérique avec raccord à visser: DN 20 |

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :
www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 |
57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr