

WPF 23 Set

POMPES À CHALEUR GÉOTHERMIQUES
(EAU GLYCOLÉE/EAU)

RÉF. PRODUIT: 185366

Un ensemble modulaire de pompes à chaleur (WPF Set) comprend deux pompes à chaleur de la gamme modulable (WPF M) ainsi que le kit hydraulique et le gestionnaire de pompes à chaleur WPM. Cette combinaison permet l'adaptation précise aux besoins de chauffage. Grâce aux accessoires adaptés de façon optimale, un montage rapide et simple de l'ensemble de l'installation de pompes à chaleur est garanti.



Les principales caractéristiques

Puissance calorifique 23 kW à B0/W35

Fonctionnement silencieux

Température départ de chauffage jusqu'à 60 °C

Installation simple et rapide



| Type | WPF 20 Set | WPF 23 Set | WPF 26 Set |
|--|------------|------------|------------|
| Réf. à commander | 185365 | 185366 | 182139 |
| Puissance calorifique à B0/W35 (EN 14511) | 20,04 kW | 23,00 kW | 25,96 kW |
| Coefficient de performance à B0/W35 (EN 14511) | 4,49 | 4,54 | 4,57 |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Débit volumique, côté source de chaleur | 4,4 m ³ /h | 5,4 m ³ /h | 6,2 m ³ /h |
| Débit nominal chauffage (dimensionnement) B0/W35 et 7 K | 2,44 m ³ /h | 2,87 m ³ /h | 3,3 m ³ /h |
| Tension nominale compresseur | 400 V | 400 V | 400 V |
| Hauteur | 960 mm | 960 mm | 960 mm |
| Largeur | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm |
| Profondeur | 680 mm | 680 mm | 680 mm |
| Poids | 224 kg | 232 kg | 240 kg |



| Type | WPF 29 Set | WPF 32 Set |
|--|------------|------------|
| Réf. à commander | 220896 | 220897 |
| Puissance calorifique à B0/W35 (EN 14511) | 29,94 kW | 33,98 kW |
| Coefficient de performance à B0/W35 (EN 14511) | 4,44 | 4,35 |

Caractéristiques techniques

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| Débit volumique, côté source de chaleur | 7,2 m ³ /h | 8,2 m ³ /h |
| Débit nominal chauffage (dimensionnement) B0/W35 et 7 K | 3,63 m ³ /h | 3,96 m ³ /h |
| Tension nominale compresseur | 400 V | 400 V |
| Hauteur | 960 mm | 960 mm |
| Largeur | 1240 mm | 1240 mm |
| Profondeur | 680 mm | 680 mm |
| Poids | 245 kg | 250 kg |

Le poids total se répartit sur deux unités de transport.

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr