














## LWZ 370 plus

CENTRALISÉ








RÉF. PRODUIT: 232033

## Accessoires complémentaires

Article	Réf. à commander	Type	Description
	189800	<b>FEQ</b>	Unité de commande avec capteur de qualité de l'air
	232022	<b>LVE ZWG 100</b>	Déфлекteur pour LVE WG, Diamètre: 125 mm, Hauteur: 10 mm
	233029	<b>LVE WAV</b>	Rallonge de bouche de ventilation murale, Largeur: 100 mm, Hauteur: 100 mm, Longueur: 150 mm
	235912	<b>LVE ÜB-U</b>	Coude de raccordement au LVS, raccord par le bas, Hauteur: 120 mm, Largeur: 144 mm
	185358	<b>FEZ</b>	Unité de commande avec horloge de programmation
	234866	<b>ZLWZ 4 S</b>	Commutateur quatre positions avec LED
	235058	<b>LVS RP 75-25</b>	Ensemble de tubes 25 m de long, Ø 75 mm
	233032	<b>LVE Ü 90</b>	Pièce de connexion sur LVS, Largeur: 144 mm, Hauteur: 95 mm, Longueur: 100 mm
	235913	<b>LVE ÜB-O</b>	Coude de raccordement au LVS, raccord par le haut, Largeur: 144 mm, Hauteur: 120 mm
	159332	<b>LWF F 160 - 5</b>	Tuyau flexible DN 160 flex, 5 m de long, Diamètre: 160 mm
	159334	<b>LWF F 125 - 5</b>	Tuyau flexible DN 125 flex, 5 m de long, Diamètre: 125 mm

	159346	<b>LWF S 160 - 0,9</b>	Piège à son DN 160, 0,9 m de long, Largeur nominale: 160 mm, Diamètre extérieur: 280 mm
	159348	<b>LWF LB 10</b>	Ruban acier percé zingué, 10 m de long
	170015	<b>LWF HR 160</b>	Batterie de préchauffage 160, Largeur: 450 mm, Hauteur: 260 mm, Profondeur: 650 mm
	170016	<b>LWF DH 160</b>	Capot de couverture DN 160, métal anthracite, Diamètre de raccordement: 160 mm, Débit d'air maxi: 250 m <sup>3</sup> /h
	227917	<b>LWF AVM 100</b>	Bouche d'extraction d'air métallique DN 100, montage mural et plafond, Diamètre de raccordement: 100 mm, Débit d'air maxi: 50 m <sup>3</sup> /h
	227918	<b>LWF ZVM 100</b>	Bouche d'insufflation métallique DN 100, montage en plafond, Diamètre de raccordement: 100 mm, Débit d'air maxi: 25 m <sup>3</sup> /h
	227920	<b>LWF W 160 VA</b>	Traversée murale DN 160, acier inoxydable, à isolation thermique, Diamètre de raccordement: 160 mm, Débit d'air maxi: 230 m <sup>3</sup> /h
	227924	<b>LWF AVM 125</b>	Bouche d'extraction d'air métallique DN 125, montage mural et plafond, Diamètre de raccordement: 125 mm, Débit d'air maxi: 70 m <sup>3</sup> /h
	227948	<b>LWF KB 10</b>	Ruban adhésif 10 m
	229281	<b>LWF ZVM WQ 100</b>	Bouche d'insufflation métallique pour montage mural, DN 100, Diamètre de raccordement: 100 mm, Débit d'air maxi: 40 m <sup>3</sup> /h
	230163	<b>LWF ZVM 125</b>	Bouche d'insufflation métallique DN 125, montage en plafond, Diamètre de raccordement: 125 mm, Débit d'air maxi: 40 m <sup>3</sup> /h
	231111	<b>LVE RP 20</b>	Conduit plastique plat souple, longueur 20 m, Hauteur: 52 mm, Largeur: 130 mm, Longueur: 20000 mm

	231112	<b>LVE M</b>	Manchon, 5 unités, Hauteur: 55 mm, Largeur: 130 mm, Longueur: 115 mm
	231113	<b>LVE KF</b>	Collier de fixation de gaine, 10 unités, Hauteur: 53 mm, Largeur: 25 mm, Longueur: 215 mm
	231114	<b>LVE WG</b>	Motifs trous oblongs, inox brossé, Diamètre: 150 mm, Hauteur: 36 mm
	231115	<b>LVE FG</b>	Motifs trous oblongs, inox brossé, Hauteur: 40 mm, Largeur: 180 mm, Profondeur: 340 mm
	231116	<b>LVE BD</b>	Bouchon pour conduit, 5 pièces, Hauteur: 64 mm, Largeur: 144 mm, Longueur: 20 mm
	231119	<b>LVE VV</b>	Rallonge caisson de répartition, Hauteur: 57 mm, Largeur: 229 mm, Longueur: 100 mm
	231120	<b>LVE Ü 180</b>	Pièce de transition 180°, Hauteur: 69 mm, Largeur: 144 mm, Longueur: 64 mm
	231121	<b>LVE BF 45</b>	Coude à 45° complet plat, Hauteur: 57 mm, Largeur: 225 mm, Longueur: 225 mm
	231122	<b>LVE BF 90</b>	Coude à 90° complètement plat, Hauteur: 57 mm, Largeur: 250 mm, Longueur: 250 mm
	231123	<b>LVE BH 90</b>	Coude 90° complet haut, Hauteur: 98 mm, Largeur: 98 mm, Longueur: 207 mm
	231124	<b>LVE WA</b>	Bouche d'aération murale complète, Longueur: 320 mm, Largeur: 144 mm, Hauteur: 150 mm
	231125	<b>LVE FA</b>	Bouche de ventilation au sol complète, Longueur: 280 mm, Largeur: 231 mm, Hauteur: 122 mm
	231126	<b>LVE VT 4</b>	Répartiteur complet, Longueur: 480 mm, Largeur: 400 mm, Hauteur: 90 mm
	231457	<b>LVE VTA</b>	Tôle de recouvrement diffusante, Hauteur: 6 mm, Largeur: 308 mm, Longueur: 308 mm
	231969	<b>LVE FG-W</b>	Motifs vagues, inox brossé, Hauteur: 40 mm, Largeur: 180 mm, Profondeur: 340 mm

	231971	<b>LVE FG-R</b>	Modèle circulaire, inox brossé, Hauteur: 40 mm, Largeur: 180 mm, Profondeur: 340 mm
	231972	<b>LVE FG-B</b>	Motifs circulaires, acier inoxydable brossé, enfichable, Hauteur: 40 mm, Largeur: 180 mm, Profondeur: 340 mm
	231973	<b>LVE FG-BW</b>	Modèle circulaire, peint en blanc, enfichable, Hauteur: 40 mm, Largeur: 180 mm, Profondeur: 340 mm
	231974	<b>LVE WG-W</b>	Motifs vagues, inox brossé, Hauteur: 36 mm, Diamètre: 150 mm
	231975	<b>LVE WG-S</b>	Motifs nature, inox brossé, Hauteur: 36 mm, Diamètre: 150 mm
	231976	<b>LVE WG-B</b>	Modèle circulaire, inox brossé, Hauteur: 36 mm, Diamètre: 150 mm
	231977	<b>LVE WG-BW</b>	Motifs circulaires, laqué blanc, Hauteur: 36 mm, Diamètre: 150 mm

**Vous avez des questions concernant ce produit ?**

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel [stiebel-eltron.fr](http://stiebel-eltron.fr).

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :  
[www.stiebel-eltron.fr/FAQ](http://www.stiebel-eltron.fr/FAQ)

**Information importante :**

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 |  
57073 METZ Cedex 3

[www.stiebel-eltron.fr](http://www.stiebel-eltron.fr)