

LKA III SR

DÉCENTRALISÉ

RÉF. PRODUIT: 202929

Les principales caractéristiques

Le crépi peut être directement appliqué sur la surface du canal intrados en EPS (matériau isolant nécessaire d'un seul côté).

Les évidements prévus doivent être obturés au moyen des bouchons utilisés traditionnellement pour les fixations de matériau isolant.

Éléments d'isolation phonique intégrés pour la réduction du bruit extérieur


Éléments de protection du crépi destinés à faciliter l'installation.

Grille de protection contre les intempéries fournie.

Excellentes propriétés d'isolation acoustique


Ajustement individuel grâce à l'utilisation de Neopor/EPS

Difficilement inflammable/résistant à la moisissure



ZLKA III K

Réf. produit: 202931



Type	LKA III SR	ZLKA III K
Référence de commande	202929	202931

Caractéristiques techniques

Longueur	995 mm	230 mm
Hauteur	1170 mm	500 mm
Largeur	100 mm	196 mm
Matériau	Mousse	Mousse
Épaisseur de paroi	360 - 1000 mm	465 - 1000 mm

Disponibilité sur demande

Vous avez des questions concernant ce produit ?

Contactez votre installateur ou connectez-vous à l'espace professionnel stiebel-eltron.fr.

Vous pouvez également consulter notre Foire Aux Questions :

www.stiebel-eltron.fr/FAQ

Information importante :

Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications techniques et de formes de nos produits.

Les valeurs de résultat et la garantie ne peuvent être assurées que si les instructions de montage sont respectées.

Photos non contractuelles.

STIEBEL ELTRON S.A.S | 7-9 rue des Selliers | B.P 85107 | 57073 METZ Cedex 3

www.stiebel-eltron.fr